

**ЗАХИСНИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ЗАСІБ З ЕФЕКТОМ САТИНУ ДЛЯ ТЕКСТУРОВАНОЇ КЕРАМІКИ, КАМЕНІВ І ТЕРАКОТИ**



## ОПИС

Litowax Gres & Natural Stone - це оздоблювальний полімер на водній основі з сатиновим ефектом для обробки поверхонь.  
Надає м'який матовий ефект, відмінні властивості захисту від бруду, подряпин і плям.  
Нанесення полегшує повсякденне обслуговування, зменшуючи поверхневе тертя.  
Продукт рекомендується використовувати на всіх матеріалах, натуральних чи ні, що мають шорсткість поверхні, достатню для забезпечення адгезії воску.

## ПЕРЕВАГИ

- Надає приємного сатинового ефект поверхням, на які наноситься
- Ефективний захист від бруду і плям
- Продукт на водній основі, не класифікований як небезпечний для транспортування
- Підходить для всіх матеріалів, які мають шорсткі поверхні
- Не жовтіє

## УПАКОВКА

Флакон 1 л (коробка 12 шт.)

## СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт застосовується тільки всередині приміщень на цеглі, теракоті, натуральному або текстурованому керамограніті, текстурованій кераміці і каменях.

## НАНЕСЕННЯ

Струсіть добре перед використанням.  
Розведіть 1 частину продукту в 1 частині води для менш абсорбуючих поверхонь (керамограніт, кераміка), для поверхонь з середньою або високою абсорбційною здатністю (теракота, камінь) використовуйте чистий продукт для просочення.  
Нанесіть тонкий і рівний шар продукту на суху і чисту поверхню за допомогою швабри, флісу для нанесення воску або валика, не наступаючи на свіжо оброблені ділянки. Дайте продукту висохнути протягом приблизно 4 годин, перш ніж відкрити ділянку для руху або перед нанесенням другого шару, щоб посилити обробку, блиск і захист.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C
- Наносити продукт тільки на сухі і чисті поверхні
- Перед використанням захистіть двері, замки, гумові ущільнювачі, меблі, крани, металеві або ПВХ-профілі і всі поверхні, які можуть піддатися прямому контакту з просоченням
- На дуже абсорбуючі матеріали типу ручної теракоти або кварциту, попередньо нанесіть просочення типу Litostone Protector
- У разі випадкового витоку увібрати продукт за допомогою абсорбуючих матеріалів (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викинути в найбільш відповідний контейнер
- Не використовуйте на надто компактних і блискучих поверхнях, таких як полірований або лапатований керамограніт або поліровані камені
- Не наносьте на підкислені поверхні
- Якщо була проведена промивка кислотними очисниками, дуже добре промийте водою, щоб залишки кислоти не вступили в реакцію з продуктом
- Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту
- У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.  
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

## ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд	Рідина
Колір	Молочний
Запах	Характерний
Митний код	38249097
Термін зберігання	36 місяців в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і прямого впливу світла. Боїться морозу.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Час обробки	4 години
Займистість	Ні
pH	8,5 - 9,5
Питома вага	1,01 кг/л
Нанесення	Пензель, валик, безповітряне розпилення або фліс
Дозволені температури застосування	Від +5°C до +35°C
Витрата	10 - 15 м <sup>2</sup> /л

## ПРИМІТКИ

Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов будівництва.

Картка п. 403  
Редакція п. 1  
Дата: Січень 2021

Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

ТОВ «Літокол Плюс»  
м. Київ, Україна  
вул. Маричанська, 18  
тел. (044) 258-78-96  
ufficio@litokol.kiev.ua  
[www.litokol.ua](http://www.litokol.ua)

