BRAKE CLEANER

Технічні дані:

Основа	суміш розчинників
Консистенція	рідина
Щільність	0, 69 г/мл
В'язкість (20°C)	1 мПа.с
Температура займання	<20°C
Продуктивність аплікації	4,0 г/сек
Рівень pH	нейтральний
Газ витиснювач (Пропеллент)	CO_2
Розчинність у воді	нерозчинний
Леткі органічні сполуки (VOC):	20%

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

Опис продукту:
Високопродуктивний препарат для очищення гальмової системи. Очищає, знежирює гальмівні колодки і накладки ліквідує писк і тертя.
Після застосування не конденсується, не створює розводів і не викликає корозії металів.
Зручний у застосуванні.
Завдяки спеціальній конструкції клапану його можна використовувати в будь-якому положенні (без ризику втрати виштовхуючого газу).

Області застосовування:
- Видалення забруднень з гальмівної рідини, всіляких видів мастила і масла;
- Очищення гальмівної системи;
- Консервація систем тертя в промисловому обладнанні.

Колір:
Безбарвний.

Упаковка:
Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

Зберігання:
3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:
- Ретельно струснути аерозольний балон протягом кількох секунд для точного змішування компонентів
- Розпиляти на поверхні призначеної для очищення і залишити на кілька секунд
- Протерти поверхню чистою всмоктуючою ганчірочкою
- У разі необхідності процедуру повторити
- Не використовувати на металевих, гумовий і штучних поверхнях

Норми і сертифікати:
Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001.2000.

Рекомендації з безпеки:
Стандартна промислова техніка безпеки:
- Уникати контакту зі шкірою;
- У разі контакту зі шкірою та очима негайно і ретельно промити водою;
- Може викликати подразнення очей;
- Використовувати тільки в добре вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.

ПАТ "Солді і Ко", м.Київ, вул. Сирецька 28/2 тел.: (044) 591-53-05, факс: (044) 463-82-30,
www.soudal.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua