



SEALANT REMOVER

Дата: 13/05/15

Сторінка 1 з 1

Технічні дані:

Основа	суміш терпенів
Консистенція	рідина
Щільність	0, 875 г/мл
В'язкість	1400 ± 600 Пас
Розчинність у воді	нерозчинний
Розчинність в інших речовинах	розчинний у вуглеводородах

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

Опис продукту:

Ефективний і швидкодіючий спрей на базі терпенів для видалення фуг з різного виду силіконів і МС полімерів. Ідеально підходить для усунення забруднень з затверділого контактного і монтажного клею. Може бути використаний на багатьох поверхнях таких як: алюміній, кераміка, ламінат, тверді штучні поверхні, скло і т.п.

Області застосовування:

- Видалення залишків силіконових і полімерних фуг перед повторним нанесенням;
- Видалення залишків силікону і полімерних герметиків з різного виду поверхонь;
- Усунення захисної плівки з ПВХ (білі віконні профілі і підвіконня);

Увага! Може викликати зміну кольору пористих поверхонь або потьмяніння деяких штучних поверхонь. Рекомендується провести попереднє випробування в непомітному місці.

Колір:

Світло-жовтий..

Упаковка:

Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

Зберігання:

3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:

- Ретельно струснути балон перед застосуванням;
- Усунути старий шов за допомогою гострого інструменту;
- Нанести спрей на залишки силікону і залишити на 10 хв;
- Видалити залишки силікону сухою ганчіркою;
- Аплікатор у вигляді соломки дозволяє точно дозувати препарат;
- У разі необхідності процедуру повторити;
- Перед нанесенням нової силіконової фуги, вимити поверхню теплою водою з детергентом і ретельно висушити.

Норми і сертифікати:

Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001.2000.

Рекомендації з безпеки:

Стандартна промислова техніка безпеки:

- Уникати контакту зі шкірою;
- У разі контакту зі шкірою та очима негайно і ретельно промити водою;
- Може викликати подразнення очей;
- Використовувати тільки в добре вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.