



## CUTTING OIL

Дата: 22/05/15

Сторінка 1 з 1

**Технічні дані:**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Основа                         | суміш мінеральних масел |
| Консистенція                   | рідина                  |
| Щільність                      | 0,89 г/мл               |
| В'язкість динамічна 20°C       | 35-40 сСт               |
| Температура займання           | мін 200°C               |
| Розчинність у воді             | нерозчинний             |
| Леткі органічні сполуки (VOC): | 20%                     |

\* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

**Опис продукту:**

Високопродуктивний препарат змащуючий інструменти та поверхні при обробці металу (різання, свердління, шліфування і т.д.). Зменшує тертя, захищає інструмент від зношування. Завдяки спеціальній консистенції не створює димку під час механічної обробки і запобігає розбризкування металевих частинок. Завдяки спеціальній конструкції клапану його можна використовувати в будь-якому положенні (без ризику втрати виштовхуючого газу). Не містить силікону.

**Області застосовування:**

Захист інструменту й оброблюваного металу від перегріву

Обмеження утворення сколів і тирси під час механічної обробки алюмінію, всіляких сплавів сталі та інших металів

Продовження строку служби свердел та інших інструментів різання

**Колір:**

Безбарвний.

**Упаковка:**

Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

**Зберігання:**

3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному місці при температурі від +5°C до +25°C.

**Інструкція по застосуванню:**

- Ретельно стреснути аерозольний балон перед застосуванням
- Поверхня повинна бути сухою та очищеною від пилу і бруду
- Змащення: розпилювати спрей на відстані 25 см від оброблюваних елементів
- Захист: розпилювати спрей на відстані 25 см від оброблюваних елементів і одразу ж втирати чистою ганчіркою
- Аплікатор у вигляді соломки дозволяє точно дозувати препарат

**Норми і сертифікати:**

Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001.2000.

**Рекомендації з безпеки:**

Стандартна промислова техніка безпеки:

- Уникати контакту зі шкірою;
- У разі контакту зі шкірою та очима негайно і ретельно промити водою;
- Може викликати подразнення очей;
- Використовувати тільки в добре вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.