


PISTON effect до 15% больше горячей воды

Новый дизайн сопла для подачи холодной воды, создает уникальный PISTON эффект. Это новшество предназначено для уменьшения соотношения между горячей и холодной водой внутри емкости. Обеспечивает более 15% горячей воды.



16%



Экономит до 16% тепловой энергии

Уменьшает до 16% тепловые потери, благодаря отсутствию тепловой связи между баком для воды и монтажной планкой.



BiLight выключатель

Уникальный BiLight выключатель с двумя режимами функций, показанных с помощью изменения цвета индикаторной лампы.



● включение/выключение ● режим нагрева ● готов к использованию



Удобный терморегулятор

Большая и простая в обращении ручка регулировки температуры.

TESY HOME



TESY представляет новую серию водонагревателей



tesy.com


BiLight

BiLight вертикальные модели

Модель	Мощность	Объем	PISTON эффект*	Время нагрева 15°C÷65°C	Размеры			Вес (нетто)
					высота	ширина	длина	
GCV 3035 12 B11 TSR	1200W	30L	48.3L	1h 29'	0.530m	0.353m	0.370m	10.3kg
GCV 5035 20 B11 TSR	1500W / 2000W	50L	92L	2h / 1h 27'	0.800m	0.353m	0.370m	16.2kg
GCV 5044 20 B11 TSR	1500W / 2000W	50L	87L	2h / 1h 27'	0.566m	0.440m	0.460m	16.1kg
GCV 8035 20 B11 TSR	1500W / 2000W	80L	146L	3h 10' / 2h 20'	1.150m	0.353m	0.370m	21.8kg
GCV 8044 20 B11 TSR	1500W / 2000W	80L	132L	3h 10' / 2h 20'	0.790m	0.440m	0.460m	19.85kg
GCV 10044 20 B11 TSR	2000W / 3000W	100L	157L	2h 55' / 1h 57'	0.936m	0.440m	0.460m	22.5kg
GCV 12044 20 B11 TSR	2000W / 3000W	120L	211L	3h 30' / 2h 20'	1.090m	0.440m	0.460m	26.5kg
GCV 15044 20 B11 TSR	2000W / 3000W	150L	276L	4h 21' / 2h 54'	1.310m	0.440m	0.460m	32kg



PISTON эффект
 Уникальное сопло из нержавеющей стали.
 Сокращает быстрое смешивание между горячей и холодной водой.
 PISTON эффект позволяет увеличить более 15% горячей воды.



BiLight горизонтальные модели

Модель	Мощность	Объем	PISTON эффект*	Время нагрева 15°C÷65°C	Размеры			Вес (нетто)
					высота	ширина	длина	
GCH 8044 20 B12 TSR	2000W	80L	88.7L	2h	0.440m	0.800m	0.455m	20kg
GCH 10044 20 B12 TSR	2000W	100L	145.3L	2h 55'	0.440m	0.945m	0.455m	23.2kg
GCH 12044 20 B12 TSR	2000W	120L	149.1L	3h 30'	0.440m	1.095m	0.455m	26.8kg

* Максимальное количество уходящей воды MIX 40°C (15-60°C) при выключенной электроэнергии.

