

# Litostone Protector

**ПЛЯМОСТІЙКЕ ПРОСОЧЕННЯ, ВОДО- ТА  
МАСЛОВІДШТОВХУВАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ  
МАРМУРУ І ГРАНІТУ**



## ОПИС

Litostone Protector - це плямостійке просочення на основі розчинника для обробки мармуру і граніту. Забезпечує міцний і тривалий захист, не змінюючи тон матеріалу, не даючи плямам, таким як червоне вино, масло, фломастер, кава тощо проникати в пори матеріалу, що сприяє їх швидкому видаленню. Він також може використовуватися як попередня обробка перед затиранням швів. Продукт рекомендований для всіх видів натурального каменю з середнім та низьким поглинанням, таких як мармур і граніт.

## ПЕРЕВАГИ

- Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.
- Не змінює колір поверхонь, на які наноситься
- Стійкий до ультрафіолетових променів і несприятливих погодних умов
- Висока проникність
- Не впливає на повітропроникність поверхонь, на які наноситься

## УПАКОВКА

Металева банка 1 л (коробка 12 шт.)

## СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для плямостійкої обробки мармуру і граніту, натурального каменю, відновленого мармуру або граніту, а також природних матеріалів із середньою або низькою вбираючою здатністю.

## НАНЕСЕННЯ

Струсіть добре перед використанням.

Нанесіть чистий, нерозбавлений продукт безпосередньо на відповідну поверхню і рівномірно розподіліть спеціальним пензлем, валиком, безповітряним розпиленням або флісом.

Після нанесення почекайте близько 10 хвилин, перш ніж видалити залишки продукту, що залишилися на поверхні.

Ця операція з видалення повинна виконуватися ретельно, щоб забезпечити суху поверхню, без поверхневих залишків.

Використовуйте абсорбуючі або бавовняні тканини для видалення.

Зачекайте принаймні 4-6 годин, перш ніж відкрити оброблену ділянку для руху.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C
- Наносити продукт тільки на абсолютно чисті і сухі поверхні
- Перед використанням захистіть двері, замки, гумові ущільнювачі, меблі, крани, металеві або ПВХ-профілі і всі поверхні, які можуть піддатися прямому контакту з просоченням
- Не наносьте продукт на вологі або перегріті поверхні
- У разі випадкового витоку увібрати продукт за допомогою абсорбуючих матеріалів (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викинути в найбільш відповідний контейнер
- При використанні в якості попередньої обробки почекайте не менше 24 годин після нанесення, перш ніж приступити до затирання швів
- Важливо наносити рекомендовану кількість і ретельно видаляти поверхневі надлишки протягом рекомендованого часу, щоб уникнути проблем з маслянистістю поверхні. Завжди проводьте попередню пробу для оцінки результату
- Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту
- У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.  
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

## ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд	Прозора рідина
Колір	Безбарвний
Запах	Органічний розчинник
Митний код	38249097
Термін зберігання	36 місяців в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла і прямого впливу світла.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Час обробки	10 хвилин
Займистість	ТАК
Точка займання (ASTM D 56)	+23°C відкрите приміщення
Питома вага	0,8 кг/л
Нанесення	Пензель, валик, безповітряне розпилення або фліс
Дозволені температури застосування	Від +5°C до +35°C
Витрата	15 - 20 м <sup>2</sup> /л

## ПРИМІТКИ

Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов будівництва.

Картка п. 405  
Редакція п. 1  
Дата: Січень 2021

Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

ТОВ «Літокол Плюс»  
м. Київ, Україна  
вул. Маричанська, 18  
тел. (044) 258-78-96  
ufficio@litokol.kiev.ua  
[www.litokol.ua](http://www.litokol.ua)

