

# Wasser Stop

## Армоване покриття для імпрегнації дахів

Сторінки: 1 із 1

**Технічні дані:**

Основа	Акриловий кополімер на основі розчинника і синтетичних смол
Затвердіння	Физическое высыхание
Щільність	1,1 г/см <sup>3</sup>
Витрата	Близько 2 кг/м <sup>2</sup> залежно від абсорбції поверхні
Термостійкість	Від – 20 °С до +80 °С

**Характеристики:**

- Готовий до застосування.
- Утворює еластичне і повністю водостійке покриття, армоване синтетичним волокном.
- Відмінна адгезія до будь-яких поверхонь і покрівельних матеріалів: толі, шиферу, черепиці, сланцю, оцинкованої бляхи, скла, ПВХ.
- Стійкий до УФ-випромінювання і різких змін температури.
- Можна застосовувати в будь-яких атмосферних умовах, у тому числі на морозі до -15 °С або під час зливи.

**Сфери застосування:**

Терміновий (аварійний) ремонт покрівель, жолобів, терас і т.п.

**Колір і упаковка:**

*Колір:* сірий.

*Упаковка:* банки 0,75 кг, 4 кг.

**Зберігання:**

24 місяці в оригінальній, не відкритій упаковці, в сухому місці, при температурі від +5 до +25 °С.

**Інструкція із застосування:**

Ретельно очистити ремонтвану поверхню.

Широкі тріщини заповнити покрівельним герметиком.

Wasser Stop наносити пензлем, валиком або шпателем (при ремонті місць, що знаходяться під водою).

У разі застосування на морозі, температура банки має бути вища 0°С.

При значних ушкодженнях через 8 днів нанести другий шар.

**Нормы и сертификаты:**

Продукт производится компанией SOUDAL NV в Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества ISO 9001.2000.

**Заходи безпеки:**

Дотримуватися звичайних правил техніки безпеки та гігієни, а саме:

- Уникайте контакту зі шкірою та очима.
- Тримати в місцях недоступних для дітей.

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.