


- 400-2000 л
Об'єми
- 3 bar 95°C
Робочий тиск бака
- 10 bar 95°C
Робочий тиск теплообмінника ГВП
- 6 bar 95°C
Робочий тиск на стороні гріючого контура



ВТА-1-СОЛАР-ПЛЮС

- H, h1-h4 Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігрівачих контурів
- h5 Патрубок технологічний
- h6-h8 Патрубки датчиків температури
- h9 Фланець Ø 120мм
- h10-h11 Патрубки трубопроводів холодної і гарячої води (ТО2-верхній теплообмінник)
- h12-h13 Патрубки подаючої і зворотної магістралей зовнішнього підігрівачого контура (ТО1-нижній теплообмінник)

| V _{бака} , л | Габарити, мм | | | | S _{ТО1} , м ² | V _{ТО1} , л | S _{ТО2} , м ² | V _{ТО2} , л | Приєднувальні розміри, мм | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| | H | ØD1 | ØD | Ød | | | | | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 |
| 400 | 1700 | 800 | 600 | 450 | 1,5 | 10 | 1,4 | 10 | 264 | 834 | - | 1406 | 249 | 414 | - | 1256 | 336 | 930 | 1414 | 248 | 688 |
| | 1½" | | | | | | | | 1½" | | | ½" | ¾" | | 1" | | | | | | |
| 500 | 1995 | 800 | 600 | 450 | 1,5 | 10 | 2,35 | 20 | 264 | 721 | 1181 | 1634 | 249 | 414 | 964 | 1534 | 336 | ? | 1664 | 248 | 688 |
| | 1½" | | | | | | | | 1½" | | | ½" | ¾" | | 1" | | | | | | |
| 750 | 2010 | 950 | 750 | 600 | 1,5 | 10 | 4,5 | 31 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 | 903 | 1695 | 279 | 631 |
| | 1½" | | | | | | | | 1½" | | | ½" | ¾" | | 1" | | | | | | |
| 1000 | 2060 | 1050 | 850 | 700 | 1,8 | 14 | 5,1 | 43 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 | 819 | 1719 | 311 | 661 |
| | 1½" | | | | | | | | 1½" | | | ½" | ¾" | | 1¼" | | | | | | |
| 1500 | 2150 | 1200 | 1000 | 850 | 2,3 | 18 | 6,5 | 59 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 | 819 | 1764 | 356 | 706 |
| | 1½" | | | | | | | | 1½" | | | ½" | ¾" | | 1¼" | | | | | | |
| 2000 | 2250 | 1400 | 1200 | 1000 | 2,3 | 18 | 6,5 | 59 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 | 819 | 1815 | 407 | 707 |
| | 1½" | | | | | | | | 1½" | | | ½" | ¾" | | 1¼" | | | | | | |

Можливе виконання з робочим тиском бака 6,8,10 бар