



ВТА-2

- H, h1-h4 Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігрівачих контурів
- h5 Патрубок технологічний
- h6-h8 Патрубки датчиків температури
- h9 Фланець Ø 120мм
- h10-h11 Патрубки трубопроводів холодної і гарячої води (ТО2-верхній теплообмінник)

V _{бака} , л	Габарити, мм				S _{ТО2} , м ²	V _{ТО2} , л	Приєднувальні розміри, мм										
	H	ØD1	ØD	Ød			h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11
400	1700	800	600	450	1,4	10	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	930	1414
	1½"						1½"			½"	¾"		1"				
500	1995	800	600	450	1,4	10	264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336	?	1664
	1½"						1½"			½"	¾"		1"				
750	2010	950	750	600	1,55	11	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	903	1695
					2,3	14										903	
					3,1	22										903	
					3,8	27										903	
1½"		1½"			½"	¾"		1"									
1000	2060	1050	850	700	1,55	14	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	819	1719
					2,3	22										819	
					3,1	29										819	
					3,9	36										819	
1½"		1½"			½"	¾"		1¼"									
1500	2150	1200	1000	850	1,9	18	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	819	1764
					2,9	27										819	
					3,85	36										819	
					4,8	45										819	
1½"		1½"			½"	¾"		1¼"									
2000	2250	1400	1200	1000	2,3	21	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	819	1815
					3,45	32										819	
					4,56	43										819	
					5,7	52										819	
1½"		1½"			½"	¾"		1¼"									

Можливе виконання з робочим тиском бака 6, 8, 10 бар