


400-5000 л
Об'єми

3 bar 95°C
Робочий тиск бака

6 bar 95°C
Робочий тиск на стороні гріючого контура



ВТА-3

H, h1-h4 Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігрівачих контурів
 h5 Патрубок технологічний
 h6-h8 Патрубки датчиків температури
 h9 Фланець Ø 120мм
 h12-h13 Патрубки подаючої і зворотньої магістралей зовнішнього підігрівачого контура (ТО1-нижній теплообмінник)

V _{бака} , л	Габарити, мм				S _{ТО1} , м ²	V _{ТО1} , л	Приєднувальні розміри, мм										
	H	ØD1	ØD	Ød			h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h12	h13
400	1700	800	600	450	1,5	10	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	248	688
	1½"						1½"			½"	¾"		1"				
500	1995	800	600	450	1,5	10	264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336	248	688
	1½"						1½"			½"	¾"		1"				
750	2010	950	750	600	1,5	10	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	279	631
	1½"						1½"			½"	¾"		1"				
1000	2060	1050	850	700	1,8	14	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	311	661
	1½"						1½"			½"	¾"		1¼"				
1500	2150	1200	1000	850	2,3	18	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	356	706
	1½"						1½"			½"	¾"		1¼"				
2000	2250	1400	1200	1000	2,3	18	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	407	707
	1½"						1½"			½"	¾"		1¼"				