

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГІДРОМАРКЕТ»**

Юр. адреса: 04201, Україна, м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 7 кв. 532.

Фактична адреса (поштова): 08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. В'ячеслава Чорновола 2а,

Сайт: www.hydomarket.com.ua Тел. +38 (066) 122-65-12 Е-mail: igormenshoff@gmail.com

Код за ЄДРПОУ 42549241 р/р UA65305299000026003030102882 МФО 305299 ІПН 430349826541

Комерційна пропозиція на Пересувний автомобилеразгрузчик 16 м



Технические характеристики

Технические характеристики

1. Имеет сертификат безопасности оборудования CE и сертификат качества ISO 9001-2015
2. Платформа перемещается путем крепления ее к тягачу пятым колесом.
3. Для безопасного движения платформы по дороге должна быть выполнена пневматическая тормозная система со штекером, интегрированная с трактором и задним стопом, установлены сигнальные лампы и розетки.
4. Грузоподъемность 60 тонн
5. Длина 16 метров, ширина 3 м., внешняя длина 4,7 м.
6. Двойной телескопический г/ц одностороннего действия, его внешний диаметр 200 мм.
7. Система управления, Программируемый логический контролер (ПЛК) состоит из первоклассных фирменных компонентов (используется оборудование для автоматизации марки Siemens, Schnieder, Weidmuller и др.). Предупреждение о рабочем положении, смазке, перегрузке по току, высокому и низкому напряжению можно увидеть на экране ПЛК. Платформа управляется с помощью кнопочной панели. Кроме того, будет предоставлена беспроводная связь с радиочастотным управлением, кнопка дистанционного управления – 1 шт.
8. Масляные радиаторы охлаждения или нагрева включаются в систему гидравлики в зависимости от погодных условий.
9. В случае отключения электроэнергии доступна система опускания с механическим управлением.
10. Электродвигатели: мощность главного двигателя 30 кВт, 3*380В, с фланцем В5 типа. Двигатель удержания колес: 4 кВт, 3*380В. Двигатели стопоров колес: 4 кВт 3*380В.
11. Элементы гидравлической системы турецких производителей.
12. Гидравлический насос: шестеренчатого типа (насос, электродвигатель, масляный бак, фильтр установлены под платформой как единое целое). Насос системы держателей колес – шестеренчатый.
13. На передней части есть прицепное устройство (дышло) для перемещения опрокидывателя на 8 колесах размером 275*70 R22,5.
14. Клапаны гидравлические (производство ЕС) с катушками управления 24 В и продолжительным режимом работы.
15. Масло гидравлическое - Shell Tellus 46 или аналог.
16. Гидравлические трубопроводы безшовного типа, производство ЕС.
17. Класс защиты кабелей управления IP54. Защитные пластиковые рукава производства ЕС.
18. Электрические выключатели производства ЕС.
19. РВД R2 типа турецкого производства (DIN-EN 853 2SN/SAE 100).
20. Угол опрокидывания регулируемый (макс 38°).

21. Предусмотренно 3 строповочных кольца на передней части для предотвращения падения назад грузовика.
22. Толщина опорного листа 8 мм.
23. Нижняя часть рамы из профиля 200*200 турецкого производства, верхняя часть рамы из профиля IPE500 и усиленного профиля 100*200.
24. Диаметр заднего приводного вала 95 мм (сталь СК45)
25. Втулки заднего моста изготовлены из чугуна с шаровидным графитом, съемные, смазываемые консистентной смазкой.
26. Покрашен эпоксидным грунтом и одним слоем краски.
27. Линия питания должна быть подготовлена перед установкой.
28. Установлено 2 держателя задних колес. Одни для грузовика, вторые для прицепа. Управляются с панели управления и имеют гидропривод. При несрабатывании колесных упоров, опрокидыватель не включится.
29. Гарантия на гидравлическое оборудование составляет 2 года, за исключением электрооборудования и электродвигателя. Гарантия на механическую часть оборудования – 2 года.

Дополнительная информация и оплата:

1. Сборка осуществляется 3 рабочими поставщика, срок сборки 3 р.д.
Транспортные расходы Турция-Украина, проживание в гостинице, питание – за счет заказчика.
2. С опрокидывателем поставщик предоставляет чертежи, руководство по эксплуатации, электрические и гидравлические схемы.
3. После установки обязательное обучение персонала.
4. Разрешительные документы требуемые законодательством Украины оформляются заказчиком.
5. Оплата: 60% предоплата, 40% перед отгрузкой.
6. Срок изготовления: 60-100 р.д.
7. Поставщик имеет право вносить механические и технические изменения, когда это не обходимо.
8. Срок действия предложения: 7 дней.

Стоимость с доставкой: от 186 827,00 дол. с НДС

**ЧЕКАЮ НА ВАШІ ПИТАННЯ ТА
ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК**

ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!

Олександра Бурсевич,

Компанія HYDROMARKET.com.ua - Гідравліка на тягачі та спецтехніку.

