

PANTOLAC

Опис	Емаль на основі алкідної смоли для металевих поверхонь 3 в 1 – високоякісне антикорозійне швидковисихаюче самостійне покриття. Має відмінний блиск, простоту нанесення, стійкість до пожовтіння і кольоростійкість, а також забезпечує антикорозійний захист. Ідеально наносити за допомогою пензля або валика, оскільки створює ідеальне вирівнювання.	
Технічна інформація	Колір	Будь який згідно RAL, NCS та інших каталогів.
	Блиск	Глянцевий
	Сухий залишок	50-52% за об'ємом (залежно від відтінку)
	Щільність	1,15±(0,10) кг/літр
	Теоретична витрата	9-10 м ² /літр (50 мкм)
	Зміст ЛОС	Максимальний вміст готового до застосування продукту (+10% розчинника): 495 г/літр Норма ЄС (2010): 500г/літр Підкатегорія і-Однокомпонентні функціональні покриття. Тип-ГР.
Час сушіння (25°C)	На дотик	2-3 год. (50мкм - 25°C)
	Висихання	8-12 год. (50мкм -25°C)
	Повна полімеризація	96 год. (50мкм -25°C) <i>(Вказаний час є орієнтовним і залежить від кількості розчинника, вологості та температури).</i>
Нанесення	<p>Чи не покривати двокомпонентною фарбою.</p> <p>Метод нанесення: Пензлем або валиком після розведення на 10% розчинником 1015. Розпилювачем (діаметр сопла: 1,8-2,2 тиск: 3-5 бар) після розведення на 10% розчинником 1015.</p> <p>Рекомендована товщина плівки 50-75 мкм</p> <p>Наносити за температури 5-40°C</p> <p>Розчинники 1015 Вибір відповідного розчинника залежить від методу нанесення, показників температури та вологості. Для оптимального вибору розчинника прохання зв'язатися з представником технічного відділу нашої компанії.</p>	
Зберігання	До 36 місяців. у сухому прохолодному місці за температури 5°C-30°C	
Безпека	Ознайомтеся з паспортом безпеки. Надається за запитом.	

Справжній технічний паспорт скасовує та замінює усі попередні версії.

Вся зазначена в даному технічному паспорті інформація, рекомендації, інструкції та технічні характеристики є результатами випробувань проведених під контролем, або в спеціально заданих умовах. Їх точність, повнота і придатність у конкретних умовах будь-якого використання продукції повинні визначатися виключно Покупцем та/або особою, що працює з даним продуктом.