

## Комплектуючі системи ЧПУ

Наш сайт: <http://cnc.prom.ua/>

Тел: +380 (096)-665-71-06

+380 (098)-821-25-90

Е-mail: [cncprom@ukr.net](mailto:cncprom@ukr.net)

### Блок живлення 24V 6A 145W



## Блок живлення 24V 6A 145W, імпульсний.

Високоекономічний блок живлення в захисному кожусі 24V 6A 145W застосовується з метою енергозабезпечення електроприладів із постійною напругою 24 вольти. Особливості: захист від замикання, перезавантаження, перенапруги. Працює у широкому діапазоні температур від 0° до +50°C. Блоки живлення широко застосовується для електроживлення сучасних електроприладів, світлодіодної техніки, ЧПУ, промислової автоматики та багато іншого.

Характеристики:

- Вихідна напруга: 24В
- Вихідна потужність: 145W
- Струм: 6А
- Вхідна напруга вибирається перемикачем
- Захист: коротке замикання/перевантаження/перенапруга
- ШІМ-управління
- Вбудований фільтр електромагнітних перешкод
- Авто відновлення після спрацювання захисту перевантаження
- Стабільність навантаження:  $\pm 0,2\%$
- Регулювання  $U_{вих}$ :  $\pm 10\%$
- Ефективність (ККД): 83.5%
- Час затримки під час встановлення: 100 ms, 50 ms, 20 ms
- Опір ізоляції: 500VDC/100M $\Omega$
- Клас захисту: IP20
- Робоча температура: -10+50°C
- Габаритні розміри: 199×98×38мм
- Вага: 0,7 кг

**Внешний вид:**



