



DB200S

Барный холодильный шкаф

Особенности продукта

- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Динамическое охлаждение
- Самозакрывающиеся раздвижные стеклянные двери
- Легкий доступ к электронному термостату
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки
- Замок



Защитная крышка термостата



Держатель двери для загрузки шкафа

Конструкция и материал	
Количество дверей	2
Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери
Перенавешиваемая дверь	Нет
Высокопрочное стекло	Да
Количество шт	4
Количество и тип полок	4 решетчатые белые полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	395x330 mm
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	Рифленый алюминий
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Размеры и содержимое		
Банки 330 мл	шт	276
Банки 500 мл	шт	188
Бутылки 330 мл	шт	143
Бутылки 500 мл ПЭТ	шт	143
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	70 / 65
Общий / полезный объем	л	191 / 183
Общая площадь экспозиции	м ²	0,46

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный
Тип охлаждения	Динамический
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Количество хладагента	г 70
Термометр	Да
GWP	3

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		C
Energy Arrow		
Потребляемая энергия	кВт/24ч	2,5
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	913
Индекс энергоэффективности		20
Мощность		
Max Ambient		30°C at 55% RH
Входная мощность	вт	175
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	45

Габаритные размеры

Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	810 x 345 x 720
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	900 x 515 x 870
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1000 x 600 x 950

Питание и потребление

Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	96
-----------------------------------	----	----