



ПрАТ «Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
на відвантажену крейду

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ГОСТ 17498-72 «Крейда гідрофобна»

Марка ММСГ-2

№ партії_167

Дата відвантаження 24.04.2023

Паспорт № 168

Дата виробництва 23.04.2023

Станція призначення _____

Одержувач ТОВ « САНКОЛОРС»

№ вагона

Маса нетто 1,000т.

Результати випробувань

№ п/п		Факт	Норма
1	Масова частка вуглекислого кальцію та магнію в перерахунку на вуглекислий кальцій, % не менше	98,2	98,2
2	Масова частка речовин, не розчинних у соляній кислоті, % не більше	1,3	1,3
3	Масова частка полуторних оксидів заліза та алюмінію, % не більше	0,4	0,4
4	Залишок після просіву на ситі з сіткою 0,045, % не більше	1	1
5	Білизна (TAPPIR = 457 мм), % не менше	85	85
6.	Масова частка вологи	0,15	0,2
7.	Гідрофобність, % не менше	95,2	95,2
8.	Розмір частин	1,5	1,8
9.	Фасування, мішок, кг	25 кг	25 кг

Начальник ВТК



С.В. Козинець