

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ MR. BUILD ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:**

MR. BUILD высокотемпературная аэрозольная краска – это краска, устойчивая к воздействию высоких температур в диапазоне от +400°C до +600°C. Краска содержит силиконовую смолу и высококачественный пигмент. Подходит для покраски дымоходов, мангалов, двигателей, мотоциклов, печей, каминов и т. д.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Быстро сохнет, обеспечивает гладкую поверхность.
- Высокое качество, долговечность.
- Для внутренних и внешних работ.
- Идеальна для покраски дымоходов, мангалов, двигателей, мотоциклов, печей, каминов и т. д.
- Не обесцвечивается и не желтеет. Устойчивость к любым погодным условиям.
- Устойчивость к температурам от +400°C до +600°C.
- Высокая равномерная укрывистость без стекания.
- Отличная отделка.
- Быстрый и равномерный выход краски.
- Не содержит ХФУ.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

СВОЙСТВА			
Внешний вид	Цветная жидкость	Цветная жидкость	Цветная жидкость
Цвет	Серебряный	Серебряный	Черный матовый
Запах	Растворитель	Растворитель	Растворитель
Сопротивление температуре	+400°C	+600°C	+400°C
Температура вспышки	Не определено	Не определено	Не определено
Время высыхания (поверхностное)	10-15 минут	10-15 минут	10-15 минут
Время высыхания (приобретение первичной твердости)	1 час	1 час	1 час
Полное отверждение	24 часа	24 часа	24 часа
Здоровье и безопасность	Огнеопасность	Огнеопасность	Огнеопасность

### **УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Энергично встряхните до движения стеклянного шарика в баллоне. Удерживайте контейнер примерно на расстоянии 25 - 30 см от окрашиваемого объекта. Наносите краску из стороны в сторону, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Выдерживайте интервал в несколько минут между нанесением следующего слоя. Для достижения наилучших результатов, дайте объекту высохнуть в течение одного часа при комнатной температуре. Затем нагрейте до температуры +180°C в течение 45-60 минут.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, смазки, грязи, влаги и ржавчины, и обезжириена спиртом.

### **ХРАНЕНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ:**

24 месяца при хранении при нормальных условиях температуры и давления вдали от попадания прямых солнечных лучей. Не подвергайте воздействию температур, превышающих +50°C, так как баллончики с краской содержат газ под давлением. Не прокалывайте и не бросайте в огонь даже

после использования. Не распыляйте на открытый огонь или раскаленные предметы. Храните в недоступном для детей месте.

**УПАКОВКА:**

MR. BUILD высокотемпературная аэрозольная краска поставляется в количестве 12 баллонов/коробка.

**ОБЪЕМ:**

400 мл.

Считается, что информация и данные, содержащиеся в техническом паспорте продукта, являются точными и надежными; однако ответственность за определение пригодности продукта для использования лежит на пользователе. Поскольку поставщик не может знать все виды использования или условия использования, которым может подвергаться изделие, никаких гарантий относительно пригодности или пригодности для конкретного использования или назначения не производится.