

№ кат.

709



## Масло для клінкеру



Готовий до застосування спеціальний препарат без запаху для консервації, освіження і поглиблення натурального кольору і структури облицювань.

- Для матових, не глазурованих вбираючих клінкерних і керамічних плиток, фасадної (облицювальної) цегли і колотих плит, цегляних і глиняних плит.
- Обмежує здатність до утворення плям на поверхнях і полегшує їх очищення
- Усередині приміщень та назовні, якщо є навів

<b>Застосування</b>	Для догляду за матовими, не глазурованими плитками і клінкерною цеглою, керамічними плитками, фасадною (облицювальною) цеглою, колотими, цегляними і глиняними плитами. На незахищених поверхнях назовні приміщень дія масла обмежена в часі.
<b>Колір</b>	Світло-жовтий, прозорий
<b>Щільність</b>	Близько 0,86 г/см <sup>3</sup>
<b>Компоненти</b>	Делікатні мінеральні масла, допоміжні речовини
<b>Температура застосування</b>	Від +15°C до +30°C. Не застосовувати на сильно нагрітих поверхнях.
<b>Витрата</b>	5 – 10 м <sup>2</sup> /л
<b>Зберігання</b>	У закритій оригінальній упаковці, в прохолодному і сухому місці, 5 років з дати виробництва.
<b>Упаковка</b>	Пляшка 1л (4 шт. в картонній коробці), каністра 5л

## Властивості

## Засіб:

- готовий до застосування
- без запаху
- вникає в пористу структуру
- поглиблює природний колір і структуру облицювання
- зменшує вразливість на плями і бруд
- полегшує очищення
- не створює плівку, не додає блиску

## Якість

Висока якість продукту підтверджується тестуванням кожної виробленої партії.

## Спосіб застосування

Масло для клінкеру Sopro KL 709 нанесіть на оброблювану поверхню пензлем, валиком з овечої вовни або ганчіркою і дайте поверхні його увібрати. У разі слабо поглинаючих основ препарат нанесіть тонким шаром, а надлишок видаліть. Через деякий час, коли дія масла ослабне, можна нанести шар масла ще раз. Можливість використання поверхні після обробки - через 2-12 годин (після повного увібрання нею Sopro KL 709).

## Стійкість

У приміщеннях дія препарату зберігається від декількох місяців до одного року і залежить від миючих засобів, які застосовуються. Лужні, знежирюючі і універсальні препарати значно скорочують термін дії масла. Назовні, в залежності від погодних умов, дія масла Sopro KL 709 зберігається до півроку.

## Примітка

**Нові облицювання імпрегнувати після повного висихання розчину (зазвичай через 4-6 тижнів після їх укладання).**

Не наносити на глазуровані, поліровані або лаковані поверхні.

У разі сумнівів випробувати препарат в малопомітному місці.

Не застосовувати на сильно нагрітих поверхнях (наприклад, на кахельних печах).

## Поводження з відходами

Продукт не є комунальним відходом, в рідкому стані класифікується як спеціальні відходи. Він може містити речовини, шкідливі для водного середовища. Порожні упаковки слід передати уповноваженому одержувачу відходів.

## Вказівки з техніки безпеки та гігієни праці

Продукт не вважається небезпечним згідно Розпорядження WE № 1272/2008 (CLP).

**Символи:** відсутні.

Містить: апельсинове масло: може викликати алергічну реакцію.

**Характеристики небезпеки:** відсутні

**Шаблони заходів безпеки: P102** Зберігати в місцях, недоступних для дітей. **P332+P313** У разі подразнення шкіри: звернутися до лікаря. **P501** Видаляти вміст контейнера /контейнер згідно правил.

**Спеціальні настанови: EUN210** Паспорт безпеки (Карта характеристики) доступний за запитом. Спеціальні положення, що відповідають Додатку XVII Регламенту REACH і наступним оновленням: відсутні.