


CMT7E



ЗАТИСКНА ПРУЖИНА
для швидкої заміни
фрези



ШВИДКА ЗАМІНА
ЩІТОК
без розкриття
корпусу

ВИМИКАЧ З
ЗАСЛОНКОЮ
запобігає випадково-
му вмиканню фрезера

БІЧНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ
зменшують кількість пилу,
яка потрапляє до двигуна під час
роботи

З РІВНІ
ВИСОТИ
із шкалою
глибини
фрезерування



РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТІВ
від 8.000 до 20.000 RPM

ДУЖЕ ПРОСТЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
ГЛИБИНИ
ФРЕЗЕРУВАННЯ



ЗАХИСНА КРИШКА
для максимально безпечної
роботи

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА
НАПРАВЛЯЮЧА
забезпечує контроль під час
роботи

ШВИДКЕ КРІПЛЕННЯ
НАПРАВЛЯЮЧОЇ

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ
ОБРОБКИ ПІД ЧАС РОБОТИ НА
ФРЕЗЕРНОМУ СТОЛІ

Регулятором ми можемо легко
і точно встановити висоту робочого
інструменту відносно фрезерного
стола.



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Направляюча з паралельними регульовальними прорізами
- Колектор відводу пилу
- Ключ для заміни фрез
- Цанги Ø8 і Ø12мм
- Інструкція по експлуатації українською мовою

ОПИС	АРТИКУЛ
Фрезер із стандартною комплектацією	СМТ7Е

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Потужність2.400 Вт
- Швидкість без навантаження.....8.000-20.000 RPM
- Глибина фрезерування.....0-68мм
- Можливі розміри цанги.....6-12,7мм
- Вага інструмента.....6 кг