

HD29HLVx

Игры на большом экране и спорт в любое время суток



- **Просмотр при дневном свете - яркость 4500 люмен для использования в любое время суток**
- **Совместимость с 4K UHD и HDR - Улучшенная детализация для захватывающего просмотра**
- **Игровой проектор - Поддерживает 120 Гц при разрешении 1080p со временем отклика 8,4 мс**
- **Простое подключение - 2x HDMI, USB-питание и встроенный динамик мощностью 10 Вт**



Игровой проектор высокой яркости HD29HLVx. Наслаждайтесь каждым моментом на большом экране для захватывающих видео игр, спортивных трансляций и фильмов. Удобный и простой в настройке, этот компактный проектор высокой яркости идеально подходит для хорошо освещенных помещений, чтобы любители спорта могли наслаждаться онлайн трансляциями с семьей или друзьями при включенном свете. Обладая HDR и потрясающей технологией Amazing colour, он обеспечивает точную цветопередачу в реальном времени для любителей кино. Проектор HD29HLVx поддерживает частоту смены кадров 120 Гц при разрешении 1080p и низкое время отклика 8,4 мс – идеально подходит для геймеров.

Specifications

EAN: 5055387666429, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 500лмн
Контрастность	50 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.38 ~ 91.15кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	70%
Размер экрана	0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.12:1 ~ 1.47:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 7.5m
Зум	1.3
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	16.9 ~ 21.6
Сдвиг объектива (offset)	116%

Совместимость

Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Optional wireless models	WHD200

Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	200W
Потребляемая мощность (max)	285W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.88 kg
Net weight	3.3 kg

