

Produktdatenblatt

uvex pronamic alpine/ uvex pronamic alpine Mips



Produktcharakteristik:

- Multifunktionshelm welcher die Anforderungen der EN 397 und EN 12492 erfüllt
- Optional mit patentierter Mips-Innenschale
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vier Halteklammern zur Aufnahme von Stirnlampen oder Vollsichtbrillen
- weitere Elemente zur Aufnahme unseres umfangreichen Zubehör
- Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Maximales Sichtfeld durch designoptimierte Schirmgeometrie
- Vielseitig einstellbare Innenausstattung samt stufenlosen Drehradsystem
- EPS-Innenschale gewährleistet optimale Passform und Komfort
- Gabelkinnriemen EN 12492 (Art. Nr. 9790351) im Serienlieferungsumfang enthalten, EN 397 Version (Art. Nr. 9790021) als Zubehör separat erhältlich
- Austauschbare Hygienesets 9790350 und 9790352 (MIPS)

Normanforderung und Zulassung:

Die Arbeitsschutzhelme der uvex pronamic alpine-Serie entsprechen den Anforderungen der Verordnung 2016/425 und sind CE gekennzeichnet.

Sie erfüllen die harmonisierten Normen EN 12492:2012 und EN 397:2012+A1:2012 sowie deren optionalen Anforderungen MM (Molten Meltal), LD (erhöhte Seitenstefigkeit) und niedrige Temperaturen (-30°C).

Zusätzlich erfüllen die Produkte ebenfalls die Anforderungen gem. UKCA.

Diese PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren und wird überwacht durch:

PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B,
26389 Wilhelmshaven, Germany
(notified body number 1974)

UKCA:
SATRA
Wyndham Way
Telford Way Industrial Estate
Kettering NN16 8SD
UNITED KINGDOM
(notified body number 0321)

Die gültige Rechtsprechung finden Sie auf der Konformitätserklärung.

Diese finden Sie unter: uvex-safety.com/ce oder uvex-safety.co.uk/en/media/ukdeclarations-of-conformity/

Technische Daten:

Kopfumfang:	51 bis 63cm
Innenausstattung:	EPS-Innenschale/ MIPS-Innenschale
Gewicht:	505g (Standard)/ 535g (MIPS)

Materialien:

Helmschale:	ABS
Innenschale:	EPS
Kopfband:	PP
Schweißband:	Kunststoff
Polsterungen:	Kunststoff

Einsatz und Lagerung:

Einsatztemperatur:	-30 °C bis +50 °C
Einsatzdauer:	4 Jahre ab dem Tag der Erstbenutzung
Empfohlene Lagerbedingungen:	Helm trocken (Raumtemperatur) und ohne Sonneneinstrahlung lagern
Lagerdauer:	4 Jahre ab dem Produktionsdatum

Varianten/Farbe:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9735030	uvex pronamic alpine weiß	weiß	1 Stück
9735130	uvex pronamic alpine hi-viz gelb	hi-viz gelb	1 Stück
9735230	uvex pronamic alpine hi-viz orange	hi-viz orange	1 Stück
9735031	pronamic alpine MIPS weiß	weiß	1 Stück
9735131	pronamic alpine MIPS hi-viz gelb	hi-viz gelb	1 Stück
9735231	pronamic alpine MIPS hi-viz orange	hi-viz orange	1 Stück

Zubehör:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
9790350	Hygieneset pronamic alpine	1 Satz
9790351	Gabelkinnriemen EN 12492 pronamic alpine	1 Stück
9790352	MIPS Hygieneset pronamic alpine	1 Satz
9790353	Komfortpolster pronamic alpine	1 Stück
9790021	Gabelkinnriemen EN 397	1 Stück
9790022	Kinnriemen-Clip	1 Stück
	Alle uvex-Gehörschutz-Lösungen mit Helmanbindung	
	Visiere, welche für den pronamic alpine spezifiziert sind	
	Sämtliche Helmlampen aus dem uvex-Sortiment	

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Str. 181-189
90766 Fuerth, GERMANY
T: +49 (0) 911 97 36 0
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de