



Защитные очки моделей 2800, 2802, 2805, 2810, 2820, 2821, 2822, 2840, 2841, 2842, 2844, 2845, 2846

Техническое описание продукта

Описание изделия

Защитные очки 3M™ модели 2800 разработаны для использования в самых разных производственных условиях.

Стандартные характеристики:

- Стойкость к ударам быстролетающих, разогретых до высокой температуры частиц с низкой энергией (модель 2890 – для защиты от частиц со средней энергией).
- Оптический класс 1, обеспечивающий высокую оптическую прозрачность и более продолжительное время ношения очков.
- Защита от УФ излучения.
- Покрытие, препятствующее запотеванию, помогает уменьшить помутнение стекол, особенно при выполнении физической работы или при ношении полумаски.
- Покрытие, устойчивое к царапанию, повышает долговечность очков и улучшает обзор.
- Легкие, привлекательный внешний вид, современная конструкция.

Особенности

Product	Product Number	Lens Type	Coating		Scale Number	Impact Resistance	Optical Class	Standards
			Anti-Scratch	Anti-Fog				
	3M 2800	Clear	X		20-1.2	FT	1	EN166, EN170
	3M 2802	Yellow	X		2-1.2	FT	1	EN166, EN170
	3M 2805	IR5	X		4-5	FT	1	EN166, EN169, EN171
	3M 2810	Clear			20-1.2	FT	1	EN166, EN170
	3M 2820	Clear	X	X	20-1.2	FT	1	EN166, EN170
	3M 2821	Grey	X	X	5-2.5	FT	1	EN166, EN172
	3M 2822	Yellow	X	X	2-1.2	FT	1	EN166, EN170
	3M 2840	Clear	X	X	20-1.2	FT	1	EN166, EN170
	3M 2841	Grey	X	X	5-2.5	FT	1	EN166, EN172
	3M 2842	Yellow	X	X	2-1.2	FT	1	EN166, EN170
	3M 2844	Light gold mirror	X		5-1.7	FT	1	EN166, EN172
	3M 2845	IR5	X	X	5	FT	1	EN166, EN169
	3M 2846	Red-orange	X	X	N/A	FT	1	EN166 (parts of)

Модели 2820/2821/2822

Ударопрочность

- Поликарбонатные линзы для эффективной защиты от ударов

Конструкция

- Мягкие, гибкие дужки для повышенного комфорта пользователя
- Линзы можно слегка наклонить для оптимальной подгонки по лицу
- Округлый дизайн линз для защиты глаз сбоку и одновременно широкого поля обзора
- 3 варианта тонирования линз для разных условий работы •



Модели 2840 / 2841 / 2842/2844/2845/2846

Ударопрочность

- Поликарбонатные линзы для эффективной защиты от ударов

Конструкция

- Мягкое покрытие на внутренней стороне дужки для комфорта пользователя и лучшей фиксации очков на лице
- Вращающийся шарнир позволяет наклонить линзы для оптимального прилегания к лицу
- Регулируемая длина дужек для комфорта пользователя и оптимального прилегания
- Надбровная панель защищает от попадания частиц через верх

Цвет линз

- 6 вариантов – широкий цветовой ряд линз
- Темно-зеленый цвет линз (степень затемнения 5 Din) – для газосварочных работ - 2845
- Зеркальный беж – для работ как на ярком солнце, так и в сумеречном помещении – зеркальное покрытие отражает-2844 избыточный свет, при этом линзы светлые
- Красно-оранжевый – для работ, связанных с ультрафиолетовым излучением - 2846

Дизайн

- Принципиально новый современный дизайн

Сертификация

Настоящие защитные очки соответствуют основным требованиям безопасности Технического регламента ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ст. 10 Директивы ЕС 89/686/ЕЕС и поэтому имеют маркировку CE.

Сертифицированы на соответствие ГОСТ Р 12.4.230-1

Стандарты

Настоящие защитные очки были испытаны и признаны соответствующими следующим стандартам: EN166:2001 (средства индивидуальной защиты глаз - техусловия)

Они также соответствуют следующим дополнительным требованиям:

FT = защита от ударов частиц, летящих с малой скоростью (45 м/с), имеющих температуру в пределах -5°C ~ +55°C)

Прозрачные стекла и/или стекла желтого цвета были испытаны в соответствии со следующими стандартами: EN170:1992 (УФ фильтры, использованные в средствах индивидуальной защиты глаз)

Дымчатые стекла были испытаны в соответствии со следующим стандартом: EN172:1994 (Средства индивидуальной защиты глаз – противобликовые фильтры для промышленных нужд)



ООО «ИНТА» официальный дистрибьютор 3M в Украине
03035 г. Киев, ул. Василия Липковского 1
Телефон: +38 050 394 64 40, +38 044 337 84 17
<https://inta.pro/ru/sredstva-individualnoj-zacshity-3m>



3M Украина
03680 г. Киев, ул. Н. Амосова 12
Телефон: +38 044 490 57 77. Факс: +38 044 490 57 75
<http://www.3m.com/ua/siz>