

Коробка розподільча e.wdb.cnp з клемником

Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Коробка розподільча e.wdb.cnp з клемником (далі коробка або виріб) призначена для з'єднання та розгалуження дротів та кабелів при використанні електропроводок.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення			
	e.wdb.cnp723.3t	e.wdb.cnp723.4t.b	e.wdb.cnp725.3t	e.wdb.cnp725.4t.b
Кількість контактів	3	4	3	4
Ізоляційне напруга (Ui), не більше В	450			
Максимальний робочий струм, А	41			
Діаметр приєднувальних дротів, мм	3-6,5	4-8	7-12	
Діапазон робочих температур, °С	-40...+85			
Ступінь захисту	IP68			
Колір	чорний			
Матеріал	корпус	поліамід Pa66		
	водонепроникне ущільнювальне кільце	силікон		

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали і ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- коробка розподільча e.wdb.cnp з клемником – 1 шт.;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

Табл. 2

	Габаритні розміри, мм	
	внутрішні (довжина×ширина×глибина)	зовнішні (довжина×ширина×глибина)
e.wdb.cnp723.3t	73×46×34	133×81×42
e.wdb.cnp723.4t.b		103×96×42
e.wdb.cnp725.3t	78×63×34	138×98×42
e.wdb.cnp725.4t.b		108×111×42

5. Вимоги безпеки

Роботи з монтажу повинні виконуватись з дотриманням вимог безпеки та охорони праці під час проведення будівельних та електромонтажних робіт.

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщенні з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +50 °С та з відносною вологістю 75 % при 15 °С.

7. Утилізація

Утилізація виробу виконується шляхом його передачі організації, яка займається переробкою вторсировини.

8. Гарантійні зобов'язання

Термін служби - 10 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, літ. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua