

Технический паспорт

SM-27

Специальный растворитель для эпоксидных покрытий

Описание

SM-27 представляет собой ароматический углеводород, используемый в сочетании с эпоксидными покрытиями.

Области применения

Специально разработан для разбавления эпоксидных покрытий EPOXYCOAT и EPOXYCOAT-S. Подходит также для разбавления продуктов на основе полиуретана (краски, жидкие гидроизоляционные мембраны и т. д.). Также эффективен для очистки инструментов для нанесения.

Технические данные

Цвет: прозрачный / бесцветный
Плотность: $0,86 \pm 0,02$ кг/л

Инструкция по применению

SM-27 применяется для разбавления эпоксидных материалов в количестве до 20% по массе.

Потребление

Расход варьируется в зависимости от характера применения.

Упаковка

Контейнеры 0,75 л и 4 л.

Срок годности - Хранение

36 месяцев с даты производства, в оригинальной герметичной таре, при температуре не выше 5°C и в защищенном от воздействия высоких температур (<+30°C).

Примечания

- Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении SM-27 в помещении.
- Во время нанесения держать вдали от источников возгорания – Не курить.
- Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по безопасному использованию и мерами предосторожности, написанными на упаковке.
- Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности материала.

ИЗОМАТ СА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ И РАСТВОРЫ

ОСНОВНЫЕ ОФИСЫ - ЗАВОД:

17км Салоники - Аг. Athanasios Road, PO BOX
1043, 570 03 Аг. Афанасиос, Греция, Тел.: +30
2310 576 000, Факс: +30 2310 576 029

www.isomat.eu электронная почта: support@isomat.eu Евросоюз