



Профессиональный ассортимент

УПЛОТНЕНИЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Wynn's Cylinder Block Seal устраняет трещины в блоках цилиндров без демонтажа.

Характеристики

На воздухе образует твердый стеклянный слой.

Устраняет трещины в блоках цилиндров из чугуна, стали и алюминия без демонтажа.

Останавливает небольшие утечки/трещины в металлических прокладках головки блока цилиндров.

Гарантирует постоянный ремонт за 30 минут.

Выдерживает высокое давление, давление воды и вибрацию.

Не засоряет шланги.

Не ремонтирует резиновые прокладки.

Приложения

Внутренние и внешние трещины в блоках цилиндров, которые приводят к внешней или внутренней утечке воды в масляную систему или камеру сгорания.

В случае сильного белого выхлопного дыма.

В случае водно-масляной эмульсии кофейного цвета в масляной системе (видно на крышке заливной горловины).

Направления

Нормальное лечение

Замените старую жидкость водой. Добавьте в воду промывочную жидкость Wynn's Cooling System Flush. Дайте двигателю поработать 15 мин. Слейте эту смесь и промойте водой. Заполните систему водой. Снимите верхний шланг радиатора и термостат. Встряхните бутылку Wynn's Cylinder Block Seal перед использованием.

При низких температурах подогрейте бутылку. Залейте Wynn's Cylinder Block Seal в отверстие снятого термостата (325 мл рассчитано на контуры объемом до 8 литров). Замените демонтированные детали, чтобы снова закрыть систему охлаждения (термостат НЕ заменяется). Долейте уровень жидкости водой. Прогрейте двигатель.

После прогрева дайте двигателю поработать не менее 15-20 минут. Проверить температуру воды

Wynn's Belgium bvba - Industriepark West 46 - B-9100 Sint-Niklaas / Бельгия Тел.:
32-3-766-60-20 - Факс: 32-3-778-16-56 - Электронная почта: mail@wynns.eu - Веб-сайт: www.wynns.com

Данные о свойствах и применении указанных продуктов предлагаются добросовестно и основаны на наших исследованиях и практическом опыте.

Из-за многогранности возможностей приложения невозможно упомянуть все детали, и мы не берем на себя никаких вытекающих из этого обязательств или ответственности. Когда в связи с техническим развитием появляется новое издание, предыдущие данные становятся недействительными.



во время лечения. Остановите двигатель. Слейте масло при холодном двигателе и полностью промойте. Залейте охлаждающую жидкость (антифриз + вода). Заменить термостат

Трещины в стенке цилиндра

Действуйте так же, но снимите свечу зажигания (бензин) или форсунку (дизель) с поврежденного цилиндра. При повреждении нескольких цилиндров последовательно выкручивайте свечи зажигания (форсунки), оставляя каждую на 5 минут.

Для больших

трещин Действуйте таким же образом, но перед сливом оставьте Wynn's Cylinder Block Seal в системе охлаждения на 3-4 дня.

Если продукт пролился на стекло или краску, немедленно удалите его чистой водой.

Используйте Wynn's Cooling System Stop Leak для предотвращения и остановки утечек в радиаторе.

Упаковка

Артикул 72250 – 12x325 мл

Важный

Уплотнение блока цилиндров Wynn's несовместимо с охлаждающими жидкостями. Его следует добавлять только в воду. Не заливайте его в масло или прямо в цилиндры.

изображение

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Бельгия Тел.:
32-3-766-60-20 – Факс: 32-3-778-16-56 – Электронная почта: mail@wynns.eu – Веб-сайт : www.wynns.com

Данные о свойствах и применении указанных продуктов предлагаются добросовестно и основаны на наших исследованиях и практическом опыте. Из-за многогранности возможностей приложения невозможно упомянуть все детали, и мы не берем на себя никаких вытекающих из этого обязательств или ответственности. Когда в связи с техническим развитием появляется новое издание, предыдущие данные становятся недействительными.