



БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ З 1959 р

Neotherm AC

Антиконденсатна фарба з теплоізоляційними властивостями

Опис матеріалу	Neotherm AC – антиконденсатна фарба для внутрішнього використання. Придатна для температурних мостів (містків холоду), які є основною причиною конденсації пари і розвитку цвілі і бактерій, коли у будівлях відсутня теплоізоляція або у період високої концентрації вологості протягом зими.
	Neotherm AC наноситься на стіни та стелі поверхонь з штукатурки, бетону, цегли.
Характеристики і переваги	<ul style="list-style-type: none">• Ефективно запобігає розвитку цвілі.• Запобігає конденсації пару.• Сприяє економії енергії.• Висока паро- водонепроникність і низька питома тепло- провідність (у порівнянні зі звичайними фарбами), що запобігає конденсації повітря на холодних частинах (таких як сполуки балок, стелі, північні стіни і т. п.).• Висока стійкість до частої мийки.• Можливість надання кольору.
Технічні характеристики	
Зовнішній вигляд	В'язка рідина
pH	8-9
Густина	1,02 ± 0,02 г/см ³
Витрати	200-300 мл/м ² для 2 шарів
Час висихання	2 години при 25 С
Наступний шар наноситься	24 години
Розведення	до 5% водою
Теплопровідність λ	≤ 0,136 Вт / мК (для відносної вологості ≤ 65%)

<p>Інструкція по застосуванню</p>	<p>Бетонна поверхня повинна бути сухою (вологість <6%).</p> <p>Ретельно очистити поверхню і видалити пил, мастила, жири і т.д. Поверхня повинна бути чистою, сухою, і очищеною.</p> <p>Якщо поверхня вражена пліснявою - очистіть рідиною проти цвілі або помийте розчином хлорного вапна у воді. Повторіть цю операцію до 3 разів.</p> <p>Поверхні, що не мають попереднього забарвлення, після ретельного очищення, прогрунтуйте одним шаром складу Revinox розведеного водою в співвідношенні Revinox вода - 1: 3.</p> <p>Нанесіть не менше двох шарів Neotherm AC розведеного водою (до 5%). Третій шар наноситься у зонах зі значними проблемами з цвіллю або високою вологістю. Матеріал наносять щіткою або валиком.</p>
--	---

	<p>Суміш не слід наносити при температурах <5°C. Умови для нанесення: відносна вологість поверхні <6%, відносна вологість повітря <70%.</p> <ul style="list-style-type: none"> У зонах зі значними проблемами з цвіллю або високою вологістю нанесіть третій шар покриття Neotherm AC. Витрата матеріалу в цьому випадку становить 400 мл/м².
<p>Особливості застосування</p>	<ul style="list-style-type: none"> Не можна використовувати продукт в умовах підвищеної вологості поверхні <6% (наприклад, висока вологість або дощ), або при температурі нижче +5°C, відносна вологість повітря <70%. Наносьте тільки на міцну підготовлену основу. Низькі температури і висока вологість при нанесенні покриття збільшують час висихання і т. д.

Техніка безпеки	<ul style="list-style-type: none">• Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки, респіратор• Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі• Після завершення робіт, ретельно вимити руки зводою та милом• Зберігати в місцях недоступних для дітей
------------------------	---

Упаковка	Пластикові контейнери 10 л, 3 л і 1 л
-----------------	---------------------------------------