

Specifications

Характеристики

Стандарт з'єднання NEMA

Напрямок обертання: проти год. стрілки
Швидкість обертання вала: 2900об./хв

Корпус насоса: нержавіюча сталь AISI 304
Вал насоса: нержавіюча сталь AISI 304
Сітчастий фільтр: нержавіюча сталь AISI 304
Муфта: нержавіюча сталь AISI 304
Робоче колесо: Noryl PPO
Дифузори Noryl PPO

Максимальна температура рідини: 30°C

Частота: 50Гц

Зміна напруги: 380 - 415 В
до 2,2кВт можливе виконання 220В

Максимальний вміст піску: 50гр/м3

MNP 409



MSP				DEBİ / CAPACITY/ Дебіт										
MNP 409														
PUMP TYPE / насос	MOTOR			lit/s	0,0	1,33	1,94	2,22	2,5	2,67	2,81	3	3,33	3,61
	SIZE	KW	HP	m³/h	0,0	4,8	7,0	8,0	9,0	9,6	10,0	10,8	12,0	13,0
MNP 409-7	4"	1	1,5	Напіс, м	40	36	33	31	28	26	24	22	18	16
MNP 409-10	4"	1,5	2		56	51	46	43	39	37	35	32	27	23
MNP 409-14	4"	2,2	3		78	71	65	60	54	51	48	44	37	31
MNP 409-17	4"	3	4		96	87	79	75	67	64	60	55	46	39
MNP 409-20	4"	4	5,5		116	107	97	91	83	80	75	69	58	50
MNP 409-22	4"	4	5,5		126	115	105	98	89	84	80	73	62	54
MNP 409-28	4"	5,5	7,5		165	154	138	131	121	117	111	102	90	78
MNP 409-35	4"	7,5	10		210	195	175	165	156	148	141	132	116	103

