

# MP 610

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Насос</b>	Нержавіюча сталь Aisi 304L
<b>Колесо</b>	Нержавіюча сталь Aisi 304L
<b>Вал</b>	Нержавіюча сталь Aisi 420
<b>Фільтр</b>	Нержавіюча сталь Aisi 304L
<b>Діаметр з'єднання</b>	2,5"
<b>Температура</b>	20 °C
<b>Щільність</b>	1000 кг / м <sup>3</sup>
<b>Кінематична</b>	в'язкість: 1 mm <sup>2</sup> / s

<b>Materials</b>	
<b>Pump</b>	: Stainless Steel Aisi 304L
<b>Impeller</b>	: Stainless Steel Aisi 304L
<b>Pump Shaft</b>	: Stainless Steel Aisi 420
<b>Strainer</b>	: Stainless Steel Aisi 304L
<b>Pump Outlet</b>	: Rp 2 1/2
<b>Liquid</b>	: 20 °C
<b>Density</b>	: 1000 kg / m <sup>3</sup>
<b>Kinematic viscosity</b>	: 1 mm <sup>2</sup> / s

<b>Matériaux</b>	
<b>Pompe</b>	: Acier Inoxydable Aisi 304L
<b>Roue Mobile</b>	: Acier Inoxydable Aisi 304L
<b>Arbre De Pompe</b>	: Acier Inoxydable Aisi 420
<b>Filtre</b>	: Acier Inoxydable Aisi 304L
<b>Refoulement Pom</b>	: Rp 2 1/2
<b>Température</b>	: 20 °C
<b>Masse</b>	: 1000 kg / m <sup>3</sup>
<b>Viscosité</b>	: 1 mm <sup>2</sup> / s

MP 610 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel / Acier				ДЕБИТ / CAPACITY / DÉBIT							Boy Lenght Довжина	Ø Max мм.	Ağırlık Weight Bara	
PUMP TYPE	MOTOR			lt/s м³/год	0	1	2	3	4	4,4				5
	SIZE	KW	HP		0	3,6	7,2	10,8	14,4	15,84	18			
MP610-02	4"	0,75	1	H - Нанір , м Basma Yüksekliği / Hm Manometric Head /	22	19	18	16	12	10	8	377	132	7
MP610-03	4"	1,1	1,5		31	28	27	24	19	16	12	438	132	8
MP610-04	4"	1,5	2		40	37	36	31	25	21	15	499	132	10
MP610-05	4"	2,2	3		50	47	44	39	31	26	19	560	132	11
MP610-06	4"	2,2	3		59	56	53	47	37	31	23	621	132	12
MP610-07	4"	3	4		68	65	62	55	43	37	27	682	132	13
MP610-08	4"	4	5,5		78	75	71	63	49	42	31	743	132	14
MP610-09	6"	4	5,5		87	84	80	71	56	47	35	804	132	16
MP610-11	6"	4	5,5		105	102	95	83	70	58	43	926	132	17
MP610-12	6"	5,5	7,5		118	112	107	94	74	63	46	987	132	19
MP610-14	6"	5,5	7,5		137	130	124	110	87	73	54	1109	132	22
MP610-16	6"	7,5	10		155	149	142	126	99	84	62	1231	132	24
MP610-18	6"	7,5	10		176	168	160	141	111	94	69	1353	132	26
MP610-19	6"	7,5	10		180	177	169	149	118	99	73	1414	132	28
MP610-21	6"	7,5	10		202	196	186	165	130	110	81	1536	132	30
MP610-23	6"	9,3	12,5		221	214	204	181	142	120	89	1658	132	32
MP610-24	6"	9,3	12,5		227	224	213	189	148	125	92	1719	132	34
MP610-26	6"	9,3	12,5		249	242	231	204	161	136	100	1841	132	36
MP610-28	6"	11	15		267	261	249	220	173	146	108	1963	132	38
MP610-30	6"	11	15		286	280	266	236	186	157	116	2085	132	41
MP610-33	6"	13	17,5		317	308	293	259	204	172	127	2268	132	44
MP610-35	6"	13	17,5		332	326	311	275	216	183	135	2390	132	47
MP610-37	6"	13	17,5		352	345	329	291	229	193	143	2512	132	49
MP610-39	6"	15	20		370	364	346	307	241	204	150	2634	132	52
MP610-41	6"	15	20		388	382	364	322	254	214	158	2756	132	54
MP610-43	6"	18,5	25		408	401	382	338	266	225	166	2878	132	56
MP610-45	6"	18,5	25		426	419	400	354	278	235	173	3000	132	59
MP610-47	6"	18,5	25		445	438	417	369	291	246	181	3122	132	61
MP610-49	6"	18,5	25		453	457	435	385	303	256	189	3244	132	64





