



ТОВ "Біг Вош"
Україна, 65048, г. Одеса
вул. Троїцька, 23
Тел.: +38(067) 134 70 99
www.bigwash.net.ua

Підмітальна машина Sweepmaster D1200 RH



Опис

Продуктивність та економічність для промислового очищення: Sweepmaster 1200 RH. Завдяки першокласній технології зроблено в Німеччині за допомогою вакуумної підмітально-прибиральної машини можлива продуктивність до 13 200 м²/год. Він ідеально підходить для швидкого та особливо ефективного підмітання порожніх та виробничих цехів, а також брукованих зовнішніх об'єктів. Завдяки своїй великій здатності до підйому він також має достатній запас потужності для постійного прибирання багатопверхових автостоянок і пандусів.

Повна гнучкість для вимогливого внутрішнього та зовнішнього застосування

Sweepmaster 1200 RH має все обладнання та функціональні характеристики свого старшого брата Sweepmaster 1500 RH. Однак, на відміну від цього, він управляється вручну за допомогою простих для розуміння важелів та перемикачів. Маючи безліч переваг, вакуумна підмітально-прибиральна машина дозволяє оптимально використовувати машини та персонал для економічного прибирання компанії.

Тривала надійність, економічна експлуатація

Зовнішня рама Sweepmaster 1200 RH виготовлена із міцної сталі. На відміну від інших матеріалів, він також може витримувати сильніші удари. Як і всі пофарбовані сталеві деталі машини, рама має надзвичайно міцний 2-шаровий захист від корозії. Це означає, що він явно відповідає найвищим стандартам якості. Фільтруючі системи з тривалим терміном служби та великі контейнери становлять основу для тривалої, безперебійної роботи.



ТОВ "Біг Вош"
Україна, 65048, г. Одеса
вул. Троїцька, 23
Тел.: +38(067) 134 70 99
www.bigwash.net.ua

Особливості та переваги

- Оптимальне використання машин та персоналу: до 10 годин роботи з двигуном внутрішнього згоряння, до 5 годин з акумулятором
- Тривала безперебійна робота завдяки фільтруючим системам з тривалим терміном служби та великим контейнерам
- Хороший доступ до всіх компонентів: платформа оператора може бути відкрита легко та без інструментів
- Висока експлуатаційна готовність машини завдяки міцному шасі
- Чисте відпрацьоване повітря та тривалий час роботи: Касетна фільтруюча система з великою площею фільтра та запатентованою технологією очищення фільтрів R²S.
- Проста компенсація зносу: регулювання основного щіткового валика за допомогою системи АВВА (автоматичне регулювання контейнера-мітли) для ідеального підмітання протягом усього терміну служби валика
- Простота використання: робоча станція забезпечує хороший огляд вперед і ергономічні елементи управління.
- Підвищена безпека та швидке навчання обслуговуючого персоналу завдяки чіткій концепції експлуатації.

Технічні характеристики

Назва характеристики	Параметр характеристики
Теоретична продуктивність (Кв/год)	10 400
Робоча ширина з 1/2 боковими щітками (мм)	1160/1470
Об'єм бака для сміття (л.)	130
Тип живлення (В/ Ам/год)	Двигун
Теоретичний час роботи (год.)	10
ДхШхВ (мм)	19980x11420x1520
Вага (кг)	784