



## DNT-01

### Опис

DNT-1 — це однокомпонентний поліуретановий преполімер на основі MDI, що не містить розчинників і твердне у вологому середовищі.

Має відмінні сполучні характеристики, гідролітичну стабільність, стійкість до УФ-випромінювання, поживтіння і адгезійні властивості. Продукт можна модифікувати для прискорення затвердіння.

### Використання

Він розроблений як сполучний матеріал для каміння, яке використовується для плавальних басейнів, паркових доріжок та інших вологопроникні покриття.

### Характеристика компонентів та фізичні властивості

Зовнішній вигляд	Світло-жовта прозора рідина
В'язкість при температурі переробки (мПа·с/25°C)	5500±200
Запропоноване співвідношення (клей:каміння)	1:40-50 (в залежності від розміру каміння)
Дозування кг/м <sup>2</sup> , товщина 3 см	1
Життєздатність (15-20)°C/хв	60
Затвердіння, (15-35)°C/год	20-24

**Примітка.** Наведені вище дані перевірені, представлені для опису DNT-1 не призначені для використання як специфікація.

### Упаковка та Зберігання

Залізні бочки 20 або 200 кг (маса нетто). Зберігайте ємності у провітрюваному та сухому місці. Тримайте подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла та води. Відкриті бочки необхідно закривати відразу після вилучення матеріалу. Рекомендований термін зберігання – 6 місяців.

### Відмова від відповідальності

ТОВ «НВП «ТИМОЛ»  
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,  
пл. Десантників, буд. 1, оф. 504  
ЄДРПОУ 43806204  
р/р UA30 351005 00000 26003879025461 (UAH)  
в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005  
тел.: +38(067)-610-25-70  
[Email: order@timol.com.ua](mailto:order@timol.com.ua)



---

Дані, представлені в цій брошурі, відповідають поточному рівню наших знань

та не звільняють користувача від необхідності ретельно перевіряти всі витратні матеріали одразу після отримання. Ми залишаємо за собою право змінювати константи продукту в рамках технічного прогресу чи нових розробок. Рекомендації, що містяться в цьому буклеті, повинні бути перевірені попередніми випробуваннями через умови під час обробки, які ми не можемо контролювати, особливо там, де також використовують сировину інших компаній. Рекомендації щодо використання не є гарантією.

**Придатність, що виражена або мається на увазі чи придатність продукту для конкретної мети**