

# КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ 350.0

**Спеціальний клей для укладання мозаїчного і дрібного паркету**

## Область застосування

- Укладання мозаїчного і дрібного паркету, а також лінолеуму, ковроліну на цемент або безшовні ангідрид, бетон, цементнозв'язану або наповнену піском асфальтову підлогу, деревину або ДСП

## Переваги

- Твердоеластичний, що не набуває крихкості, високоефективний дисперсійний клей

## Властивості клею

<b>Основа:</b>	дисперсія смоли
<b>Щільність:</b>	бл. 1,23 г/см <sup>3</sup>
<b>Колір клею:</b>	бежевий
<b>Значення рН:</b>	бл. 7
<b>В'язкість</b>	
<b>Брукфільд Sp.6/20 Uрт:</b>	25.000 ± 5.000 mPa · s
<b>Консистенція:</b>	пастоподібна, добре намащується
<b>Час відкритої витримки:</b>	15-20 хвилин
<b>Точка біління:</b>	+5 °C
<b>Маркування:</b>	Не підлягає маркуванню за нормами для робочих середовищ Німеччини (див. листок безпеки)

## Переробка

Підготовка підкладки:

Ґрунтова підлога має бути міцною, чистою, сухою, очищеною від пилу. Безшовний ангідрид шліфується для видалення верхнього напиленого шару. Клей для паркету наноситься згідно з рекомендаціями.

## Укладання

Укладання паркету здійснюється за температури не нижче +10 °C.

Перед нанесенням клей доводять до температури приміщення, перемішують та наносять на основу грубим зубчастим шпателем.

**Витрата:** 600-800 г/м<sup>2</sup> залежно від основи  
Одночасно може бути покрита така площа, на яку за час відкритої витримки можна укласти паркет.

**Час відкритої витримки:** 15-20 хвилин Паркет треба укласти на ще вологий клей, постукуючи по паркету дерев'яним молотком. Оскільки мозаїчний паркет попередньо обклеюють папером, його відразу ж після формування покриття змочують ледь змоченою губкою і стягують.

## Очищення

Робочі інструменти очищуються водою.

# КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ 350.0

## Упаковка

Пластмасове відро	6 кг нетто
Пластмасове відро	12 кг нетто
Пластмасове відро	35 кг нетто
Одноразова бочка	130 кг нетто

## Зберігання

КЛЕЙБЕРІТ Паркетний клей 350 в оригінальній упаковці за температури 20 °С може зберігатися близько 1 року. Захищати від морозу!

Станом на 1208 ав, замінює попередні редакції

### Знищення відходів

Код відходів 080501

Наша упаковка виготовлена з матеріалів, що переробляються. Добре випорожнена тара може використовуватися повторно.

### Технічна Консультація

Наш відділ консультацій з технічного застосування завжди до Ваших послуг. Наші дані засновані на нашому досвіді і не є гарантією у світі судового законодавства Федерального суду Німеччини. Перевірте самі, чи підходить Вам наш продукт. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту, а також безкоштовних порад і консультацій, що надаються нами.