

UA Фарба гумова  
універсальна

RU Краска резиновая  
универсальная

EN Universal Rubber  
Paint

зовні / всередині приміщень

снаружи / внутри помещений

exterior / interior



Призначена для захисного та декоративного фарбування шиферу, черепиці, ондуліну, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого чорного металу, профнастилу, асфальту, азбоцементу, бетонних, піно- і газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь і т.д.

Предназначена для захисної та декоративної окраски шифера, черепицы, ондулина, оцинкованной стали, алюминия, загрунтованного черного металла, профнастила, асфальта, асбоцемента, бетонных, пено- и газобетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпаклеванных поверхностей, фанеры, ДСП, ЦСП, ДВП, деревянных, гипсокартонных поверхностей и т.д.

It is intended for protective coating of asbestos slate, tile, onduline, zinked steel, aluminum, primed iron, profiled sheeting, asphalt, asbestos mortar, concrete, foam and aerated concretes, brick, plastered surfaces, plywood, chip board, cement board, MDF, wooden, gypsum surfaces and surfaces covered with wallpapers etc.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акриловий латекс	акриловый латекс	acrylic latex
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	12 кольорів, База С	12 цветов, База С	12 colors, Base C
стійкість до мокрого стирання / стойкость к влажному истиранию / scrub resistance (ДСТУ EN 13300)	1 клас	1 класс	1 class
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	100-200 г/м <sup>2</sup>	100-200 г/м <sup>2</sup>	100-200 g/m <sup>2</sup>
час висихання / время высыхания / drying period	2 години	2 часа	2 hours
СП / СГ / VP	24 місяці	24 месяца	24 months
фасування / фасовка / package	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг	1,2 kg; 3,5 kg; 6 kg; 12 kg
класифікація / классификация / classification ДСТУ EN 1062-1	G <sub>3</sub> E <sub>2</sub> S <sub>1</sub> V <sub>2</sub> W <sub>3</sub> A <sub>0</sub> C <sub>0</sub>		



- еластична, стійка до розтріскування / эластичная, стойкая к растрескиванию / it is elastic and resistant to cracking
- підвищена стійкість до атмосферних впливів, механічної дії, УФ та перепадів температур / повышенная стойкость к атмосферным влияниям, механическим воздействиям, УФ и перепадам температур / increased resistance to weather effects, mechanical load, UV and temperature differences
- стійка до інтенсивного миття / стойкая к интенсивному мытью / it is resistant to intensive washing

## Перелік кольорів Фарби гумової універсальної Перечень цветов Краски резиновой универсальной A color range of Universal Rubber Paint

біла белая / white (base A)	світло-зелена светло-зеленая / light green	зелена зеленая / green	жовта желтая / yellow	червона красная / red	яскраво-блакитна ярко-голубая / bright blue
синя синяя / dark blue	вишнева вишневая / cherry	червоно-коричнева красно-коричневая / red brown	коричнева коричневая / brown	сіра серая / grey	чорна черная / black
	<p><b>Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.</b></p> <p><b>Скоро у продажі / скоро в продажі / coming soon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• бежева/бежевая/beige</li> <li>• графітна/графитная/graphite</li> <li>• помаранчева/оранжевая/orange</li> </ul>				
база С база С / base C					