



# PU CONSTRUCT

Полиуретановый монтажный клей

Страницы: 1 из 1

**Технические данные:**

Химическая основа	Полиуретан
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Влажностная полимеризация
Открытое время*	10 мин
Время схватывания*	45 мин
Плотность	1,5 г/мл
Влагостойкость	D4 в соответствии с DIN EN 204
Термостойкость	От -30 °C до +100 °C после отверждения
Прочность на разрыв	>10 Н/мм <sup>2</sup>
Сухой остаток	100 % (не содержит растворителей)

\* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)

**Описание продукта:**

PU CONSTRUCT – однокомпонентный полиуретановый монтажный клей с высокой скоростью полимеризации, адгезионной прочностью и отличной влагостойкостью.

**Характеристики:**

- Наносится из тубы
- Быстрое отверждение
- Высокая скорость набора начальной прочности
- Очень высокая адгезионная прочность
- Класс влагостойкости: D4
- Отсутствует эффект пропитки
- Эффективен на влажных субстратах
- Заполняющая способность для неровных субстратов
- Не содержит растворителей

**Области применения:**

Любые задачи по склеиванию дерева  
Производство мебели  
Изготовление оконных рам, дверных блоков, приклеивание алюминиевого уголка  
Приклеивание изоляционных материалов (в т.ч. пенополистирола)  
Приклеивание деревянных конструктивных элементов

**Упаковка:**

Цвет: беловато-бежевый

Упаковка: туба 310 мл

**Хранение:**

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

**Поверхности:**

Типы: любые материалы, кроме ПЭ и ПП.

Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.

Легкое увлажнение поверхностей ускоряет полимеризацию и улучшает заполняющие свойства вспенивающегося клея.

Мы рекомендуем проводить собственные предварительные испытания на совместимость.

**Инструкция по применению:**

Метод: Ручной или пневматический пистолет. Соедините детали в течение 10 минут.

Температура применения: от +5 °C до +35 °C.

Очистка: с помощью ацетона.

Ремонт: с помощью PU CONSTRUCT.

**Рекомендации по безопасности:**

Используйте защитные перчатки.

Применяйте стандартные правила промышленной техники безопасности.

**Замечания:**

Мы рекомендуем проводить собственные предварительные испытания для оценки совместимости данного продукта с некоторыми особыми субстратами.