



Виробник: IPL, Італія

Матеріал шлангу: міцний харчовий ПВХ.

Посилення: сталева спіраль.

Робоча температура: від -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Коефіцієнт безпеки: 3:1

ХАРАКТЕРИСТИКА: Не токсичний, для харчової промисловості. Шланг ПВХ посилений сталеву оцинкованою спіраллю, завдяки чому тримає вакуум. Повністю гладкий зовні та у середині. Гнучкий, міцний, стійкий до ультрафіолету.

Шланг має санітарно-гігієнічний висновок № 05.02-03/56634 від 31.05.2011 Міністерство охорони здоров'я України.

Внутрішній діаметр (мм)	Зовнішній діаметр (мм)	Вага (гр/м)	Робочий тиск (бар)	Робочий тиск (вакуум)	Радіус вигину (мм)
6	12,2	130	5,0	9,5	30
8	14.2	155	5,0	9,5	40
10	16	175	5,0	9,5	50
12	18	200	5,0	9,5	50
14	20	225	5,0	9,5	60
16	22.4	270	5,0	9,5	70
18	24,4	295	5,0	9,5	80
20	27	355	5,0	9,5	90
22	29	385	5,0	9,5	100
25	33	505	4,0	9,5	110
30	38	590	4,0	8,5	140
32	40.4	650	4,0	8,5	140
35	43.4	705	4,0	8,5	160
38	47	810	4,0	8,5	170
40	49	850	4,0	8,5	180
45	54,8	1110	4,0	8	200

[Введіть текст]

50	60	1245	4,0	8	230
60	71,8	1715	3,6	8	270
63	74,8	1815	3.6	8	280
70	82	2035	3,6	7	320
76	88,2	2225	3,6	7	340
80	92,2	2360	3.6	7	360
90	103	3030	3.0	7	410
102	115	3400	2.4	7	460
105	118	3495	2.4	7	470
110	127.4	4840	1.6	9,0	550
120	137,4	5245	1.2	9,0	600
127	144,4	5570	1.2	9,0	640
151	168,6	6950	1.2	9,0	760