

Код продукту: A24010	Комерційна назва: ANCORANTE TX 10 GLOSS
Опис: Двокомпонентний акриловий прозорий скріплюючий продукт	

Властивості

Основна область застосування	Акриловий прозорий (глянсовий або матовий) скріплюючий продукт, рекомендований для фарбування металів або пластикових матеріалів, де потрібна відмінна адгезія до основи. Використовується в якості ґрунтовки для фарбування та як (глянсовий або матовий) покривний шар.
Метод Нанесення	Розпилення
Термін придатності	12 місяці

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	90-120 г/м ²	В'язкість	30" +/-5" DIN 4
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	26 +/-3 %
Каталізатор	B420 20%	Питома вага	0,960 +/- 0,020 кг/л
Розчинник	P040 30-50%	Блиск	10 +/- 2 G
Час життя суміші	>3 год	Ph	-

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельне сушіння	
Від пилу	10 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	40 хв		
Шліфування	-	Час сушіння	-
Наступне покриття	30хв – 2год без шліфування		
Штабелювання	16 год	Час охолодження	-

Рекомендації щодо нанесення

Добре очистіть основу від будь-яких слідів жиру або бруду та нанесіть методом розпилення 90 - 120 г/м² A24010 - ANCORANTE TX 10 GLOSS, каталізованого на 20% з B420 - CAT. В 42 і розчинений на 30-50% за допомогою P040 - DILUENTE SPECIALE SV 104.



ТЕХНІЧНА КАРТА

Release: 0

Date: 10/10/2019

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
B410	30%	-
BLE03882	30%	Забезпечує більшу адгезію, перш за все, на меламінових плівках або ламінованих основах
-	-	-

Альтернативний розчинник

P730, P030 30 - 50 %

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 °C до 35 °C.
-------------------	---