

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ презентує новинку

ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНІ КАБЕЛЬНІ РУКАВИЧКИ серії ZT1

Термоусаджувальні кабельні рукавички призначені для електроізоляції та герметизації розгалужень низьковольтних (до 1кВ) кабелів з кількістю жил від 2-х до 4-х у внутрішніх та відкритих електроустановках.



ZT1-2.x



ZT1-3.x



ZT1-4.x

Матеріал виготовлення поліолефін

Переваги

- Оперативний та зручний монтаж
- Стійкі до ультрафіолетового випромінювання
- Стійкі до хімічних реагентів
- Широкий діапазон робочих температур



Технічні характеристики

	ZT1-2	ZT1-3	ZT1-4
Кількість розгалужень («пальців»)	2	3	4
Робоча напруга, В	≤ 1000		
Електрична міцність, кВ/см	22		
Питомий об'ємний електричний опір, Ом×см	10 ¹³		
Міцність, МПа	10		
Твердість по Шору	65		
Видовження при розриві, %	270		
Температура крихкості, °С	-45		
Температура усадки, °С	≥ 140		
Бічна усадка, %	50		
Поздовжня усадка, %	8		
Діапазон робочих температур, °С	-55...+110		

Асортимент, габаритні та усадочні характеристики

Модель	Діапазон поперечного перерізу кабелю, мм ²	А, мм		В, мм		Артикул
		до/після усадки	до/після усадки	до/після усадки	до/після усадки	
ZT1-2.0	10...16	18/8	12/5	12/5	A0150040427	
ZT1-2.1	25...50	30/14	16/7	16/7	A0150040428	
ZT1-2.2	70...120	42/20	24/11	24/11	A0150040429	
ZT1-2.3	150...240	58/25	31/14	31/14	A0150040430	
ZT1-3.0	10...16	25/12	13/5	13/5	A0150040431	
ZT1-3.1	25...50	60/26	20/8	20/8	A0150040432	
ZT1-3.2	70...120	75/30	32/12	32/12	A0150040433	

ZT1-3.3	150...240	90/40	40/16	A0150040434
ZT1-4.0	10...16	33/15	13/5	A0150040435
ZT1-4.1	25...50	44/20	18/7	A0150040436
ZT1-4.2	70...120	62/32	25/10	A0150040437
ZT1-4.3	150...240	70/38	32/13	A0150040438

