

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
15.03.2018 г.



Дата обновления:
15.03.2018 г.
Страница 1 из 3

Название продукта: уплотнительная лента (валик) APP Butyltape черная. APP № 040712.

Синтетический герметик из бутиловой массы для универсального применения во время ремонтов и производства транспортных средств, прицепов, строительной и сельскохозяйственной техники. Он полностью повторяет форму основания, стойкий к ультрафиолетовому излучению и эластичный на протяжении всего срока службы.

Упаковка:	валик - 8 мм х 6 м.
Основные составляющие:	APP Butyltape - смесь бутилового каучука, синтетических смол и минеральных наполнителей.
Цвет:	черный.
Удельный вес:	1,7 г/см ³ .
Прочность на растяжение:	40 Н/см ² .
Прочность на сдвиг:	12 Н/см ² .
Адгезия при угле отрыва 90°:	7 Н/см.
Адгезия при угле отрыва 180°:	8 Н/см.
Скорость передачи водяного пара:	0,17 г/м ² /24 год/мм.
Рабочая температура:	от - 40°С до + 90°С.
Кратковременная температурная ст.:	до +120°С.
Температура применения:	от + 5°С до + 40°С.
Срок эксплуатации уплотнения:	> 25 лет.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностям ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Следует принимать во внимание замечания и предупреждения, находящиеся на этикетках продуктов и содержащиеся в спецификации. Мы не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат труда имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
15.03.2018 г.



Дата обновления:
15.03.2018 г.
Страница 2 из 3

Название продукта: уплотнительная лента (валик) APP Butyltape черная. APP № 040712.

Свойства

- в широком диапазоне температур адгезивный ко многим основаниям,
- имеет хорошую стойкость к воздействию УФ-излучению,
- сохраняет эластичность на протяжении всего срока службы,
- очень хорошо прилегает к уплотняемому основанию любой формы,
- нетоксичный, без запаха и без усадки,
- защищает от вибраций,
- защищает от проникновения водяного пара и пыли, а также от подтекания воды.

Применение

- для уплотнения механических напускных соединений и т. п. в конструкциях автобусов, кемпинговых прицепов, рельсовых и колесных транспортных средств,
- при монтаже и ремонте задних фар, ветровых стекол, окон и рам, форточек, мансардных окон и т. п.,
- для уплотнения механических соединений элементов пола с обеспечением звукоизоляции,
- как уплотнение винтовых и заклепочных соединений,
- для использования в механически закрепляемых уплотнениях конструкций машин, контейнеров, а также в строительстве, вентиляционных и монтажных системах в качестве слоя, гасящего вибрации,
- уплотнение соединений в стеклянных и алюминиевых конструкциях

Основание Подходящие основания:

APP Butyltape имеет отличную адгезию без специальной подготовки к: стеклу, алюминию, нержавеющей и гальванизированной стали, анодированному алюминию, окрашенным и эмалированным поверхностям, металлам с порошковым покрытием, ПВХ, пластмассам, армированным стекловолокном и т. п.

Внимание!

Адгезия ограничена в случае полиэтилена, полипропилена и тефлона.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностям ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Следует принимать во внимание замечания и предупреждения, находящиеся на этикетках продуктов и содержащиеся в спецификации. Мы не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат труда имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
15.03.2018 г.



Дата обновления:
15.03.2018 г.
Страница 3 из 3

Название продукта: уплотнительная лента (валик) APP Butyltape черная. APP № 040712.

Подготовка
основания:



Перед нанесением APP Butyltape поверхность осушить, очистить от пыли и обезжирить:

- смывкой W900, W911 или WB900,
- спиртовой смывкой,
- ацетоном.

Перед наложением ленты подождать, пока растворитель полностью испарится.


Применение:

В процессе производства лента APP Butyltape накладывается на подкладную ленту, предотвращающую склеивание наматываемых на катушку в упаковке отдельных слоев герметика. Чтобы предотвратить деформацию или растяжение продукта при применении, необходимо размотать валик вместе с подкладкой, поместить на уплотняемое место и прижать рукой по всей длине. Затем аккуратно удалить ленту и приложить второй элемент уплотняемого соединения, после чего выполнить механическое соединение, например, резьбовое. Валик не выделяет запаха и не повреждает лаковое покрытие. Температура применения: от +5°C до +40°C.

Покрываемость: отсутствует.

Очистка инструмента: спирт.

Хранение:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Хранить в горизонтальном положении.

Правила техники безопасности и гигиены труда:



Только для профессионального применения.

См.: текст, содержащийся на этикетках продукта либо в спецификации опасного препарата.

Пользователь должен придерживаться правил техники безопасности и охраны труда, действующих на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностям ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Следует принимать во внимание замечания и предупреждения, находящиеся на этикетках продуктов и содержащиеся в спецификации. Мы не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат труда имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля.