

Информация к продукту

Auspuffreparaturpaste

PI 26/03/12/2020



Описание

Паста для ремонта выхлопной трубы была разработана для простого, дешевого и быстрого ремонта выхлопной системы. Паста для ремонта выхлопной трубы не содержит асбеста и растворителей, не загрязняет окружающую среду, устойчива к высоким температурам и герметизирует малые отверстия и трещины в выхлопной системе.

Свойства

- простое применение
- не требует демонтажа и сварки
- не содержит огнеопасных растворителей
- не содержит асбеста
- высокая герметичность
- дешёвый ремонт
- отличная устойчивость к жару

Технические данные

Форма	pastös, fest / pastelike, solid
Водородный показатель	~ 10
Запах	geruchlos / odourless
Плотность	~ 1,92 г/см ³
База	Anorganische Stoffe / inorganic materials
Устойчивость к температуре	ca. 700 °C
Цвет / внешний вид	dunkelgrau / dark grey
Растворимость	unlöslich / insoluble
Минимальный срок годности в первоначальной упаковке	24 месяц

Сфера применения

Для устранения и герметизации мелких отверстий и трещин в выхлопной системе.

Применение

Очистите обрабатываемые детали от грязи и ржавчины. Заведите на короткое время двигатель для прогрева выхлопной системы. Смочите ремонтируемое место и пасту для ремонта выхлопной трубы, после чего прижмите ее к поврежденному месту. Разровняйте увлажненную пасту. Затвердевание происходит благодаря теплу, излучаемому выхлопной системой, или при холостой работе двигателя.



Имеющиеся упаковки

200 г пластиковый тубик	3340
	D-GB-I-E-P
200 г пластиковый тубик	7559
	D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.