

Описание

Обеспечивает оптимальное сгорание топлива, снижает образование сажи, снижает вредные выбросы и продлевает срок службы дизельных сажевых фильтров. Особенно страдают от забившихся сажевых фильтров городские автомобили и автомобили, выполняющие поездки на короткое расстояние. При регулярном применении сажевый фильтр остается чистым и исключается дорогой ремонт и простой.

Свойства

- способствует регенерации сажевого фильтра
- гарантирует оптимальное сгорание
- снижает выхлоп сажи
- особо пригодно для городского движения и поездок на малые дистанции
- защищает сажевый фильтр

Технические данные

База	additive combination in carrier liquid
Цвет / внешний вид	black, brown, red
Плотность при 15°C	0,7989 g/cm ³
Температура вспышки	>63 °C
Вязкость при 40°C	<7 mm ² /s
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для дизельных автомобилей с сажевым фильтром, если они еще не оснащены системой заправки присадки с электронным управлением для регенерации фильтра, как, например, в автомобилях Citroën и Peugeot.

Применение

Добавлять в топливо перед заправкой через каждые 2000 км пробега. Содержимого банки достаточно на 50-70 л дизельного топлива.

Указание: Избегать передозировки, а также применения в комбинации с Diesel Russ-Stop!

Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик 2298
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

