

Информация к продукту

Bremsenführungsstifefett

PI 11/03/12/2020



Описание

Специальная синтетическая смазка для монтажа и ремонта тормозных систем. Поддерживает легкость хода направляющих пальцев. Обеспечивает оптимальную работу и равномерный износ тормозных колодок. Глушит шумообразование от вибрации. Благодаря своей превосходной совместимости с эластомерами сохраняет герметичность резиновых манжет и препятствует попаданию воды и агрессивным воздействиям окружающей среды. Защищает от коррозии и обеспечивает длительный срок службы. Отвечает требованиям различных производителей оригинальных деталей в отношении смазок для использования на поддерживаемых направляющих.

Технические данные

Форма	Paste, fest / paste, hard
Цвет / внешний вид	beige / beige
Плотность	~0,97 г/мл
Запах	charakteristisch / characterisitc
Диапазон температур	-40 bis +160, kurzzeitig 190 / -40 to +160, short time 190 °C
Точка каплепадения	≥ 250 °C DIN ISO 2176
Устойчивость к воде	≤ 1 - 90 DIN 51807
Basisoel	PAG
Загуститель	Lithiumseife / lithium soap
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Для смазки направляющих пальцев в тормозных системах с плавающим суппортом. Если небольшое количество вступит в контакт с тормозной жидкостью (DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV/SL6 DOT 4, DOT 5.1), то можно исходить из того, что отрицательного воздействия на тормозную жидкость не будет.

Применение

Предварительно очистить направляющие пальцы с помощью быстрого очистителя Schnellreiniger LIQUI MOLY и после испарения растворителей смазать их.



Имеющиеся упаковки

5 г пластиковая подушка 39022
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.