

МАСТЕРГРУП УКРАЇНА, ТОВ
 01054, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37,
 02125, м. Київ, вул. Старосільська, 1,
 +38-044-229-33-08, +38-095-380-88-87,
 +38-066-793-77-47, +38-098-349-99-96
 IBAN UA54 305299 00000 26003045007712
 ГРИВНЯ/ УАН, АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299,
 ЄДРПОУ 44220187
 E-mail: amq2291733@gmail.com
www.amq-ua.com



MASTERGROUP UKRAINE, LLC.
 01054, Kiev, Pirohova str., 2/37
 02125, Kiev, Starosilska, 1,
 +38-044-229-33-08, +38-095-380-88-87,
 +38-066-793-77-47, +38-098-349-99-96
 IBAN UA84 305299 00000 26008015020713
 ЄВРО/ EUR, Privat Bank AG, MFO 305299,
 EDRPOU 44220187
 E-mail: amq2291733@gmail.com
www.amq-ua.com

ПРАЙС-ЛИСТ

на матеріали для будівництва та ремонту об'єктів промислового та громадського будівництва, гірничої промисловості, ремонту інженерних комунікацій, каналізаційних мереж, гідротехнічних та посиленних споруд, підземних приміщень та ін. виробництва

MINOVA Carbotech GmbH (Мінова Карботех ГмБХ, Німеччина)

Найменування	Область застосування	Тара, кг	Ціна з ПДВ, грн/кг
1. Однокомпонентні поліуретанові смоли CarboStop (КарбоСтоп)			
CarboStop 402	Однокомпонентна еластична поліуретанова смола для зупинки течії води високого тиску	20 кг	633,65
CarboStop 402 ACC	Каталізатор	1 кг	1081,00
CarboStop U	Однокомпонентна поліуретанова смола для герметизації швів та тріщин у бетоні, цегляних конструкціях.	22 кг	792,00
CarboStop 102	Однокомпонентна поліуретанова смола для герметизації швів, укріплення ґрунтів, порід.	20 кг	633,65
CarboStop 42	Однокомпонентна смола для ін'єктування у тонкі піски та пористі матеріали. - Ін'єктування на глибину - Закріплення анкерів, самозабурювальних, конатних анкерів у тонкому водному піску. - Закріплення та гідроізоляція розтращених порід та пластів. - Зупинка течії води (в т.ч. соленої) високого тиску та викою швидкістю течії. - Ін'єктування у прохідних каналах та водопроводів. - Ін'єктування з цементом або мікроцементом в системах Carbo-Grouting.	20 кг	402,50
CarboStop 42 ACC	Каталізатор	0,5 кг и 5 кг	920,00
2. Двокомпонентні поліуретанові смоли CarboCrackSeal (КарбоКрекСіл)			
CarboCrackSeal NV* 10кгКомп.А + 5кгКомп.В	Гідроізоляція та герметизація деформаційних швів, тріщин в підземних з/б конструкціях: тунелях, паркінгах, плотінах, підвалах. *Довгий час використання (до 30 хв.). Ін'єктування можливо 1-компонентним насосом. ** Малий час використання (до 10 хв.). Ін'єктування 2-компонентним насосом.	Комп. А 10 кг	784,30
		Комп. В 5 кг	784,30
CarboCrackSeal H+ 20кгКомп.А + 23кгКомп.В		Комп. А 20 кг	784,30
		Комп. В 23 кг	784,30
3. Розширюючі двокомпонентні поліуретанові смоли CarboPur (КарбоПур)			
CarboPUR F 20кгКомп.А + 24кгКомп.В (1:1)	Герметизація та заповнення широких стиків та порожнин середніх розмірів, герметизація місць фільтрації газів, пару, у кам'яних та з/б конструкціях укріплення ґрунтів та гравійного насипу. Збільшення без води в 15 разів	Комп. А 20 кг	708,40
		Комп. В 24 кг	708,40

CarboPUR WF 20кгКомп.А + 24кгКомп.В (1:1)	Гідроізоляція стволів шахт, плотин, при гідростатичному тиску, гідроізоляція та зміцнення водоносних пластів порід. Низька в'язкість, короткий термін реакції. Без води жорсткий, невспінений; з водою – вспінюється в 3 рази	Комп. А 20 кг	708,40
		Комп. В 24 кг	708,40
CarboPUR WFA 20кгКомп.А + 24кгКомп.В (1:1)	Зупинка сильних водяних потоків у будівельних конструкціях, котлованах, шахтах, тонелях, проривах швів та примикань гідротехнічних споруд.	Комп. А 20 кг	708,40
		Комп. В 24 кг	708,40
CarboPUR WT 20кгКомп.А + 24кгКомп.В	Зупинка сильних водяних потоків у будівельних конструкціях, котлованах, стабілізація ґрунтів. Висока в'язкість після змішування. Не вимивається при сильному потоці води.	Комп. А 20 кг	708,40
		Комп. В 24 кг	708,40
CarboPUR WX 20кгКомп.А + 24кгКомп.В	Гідроізоляція та укріплення водоносних ділянок, стволів шахт, тоннелів, водосточних систем та цегляної кладки, стабілізації вологих та водоносних кам'яних та з/б конструкціях, та їх герметизації від водних притоків. Довгий час реакції.	Комп. А 20 кг	708,40
		Комп. В 24 кг	708,40
4.Трьохкомпонентні гідроізоляційні акрилатні смоли CarboCryl (КарбоКріл)			
CarboCryl Hv 20кг А ₁ + 1кг А ₂ +0,3кг В ₂ 21,3 кг комплект	Ін'єкційне заповнення тріщин у бетоні, улаштування блокування капілярного просочення, ін'єктування цегляних конструкцій, стабілізація пісчанних та наносних ґрунтів. Низька в'язкість на рівні води, довгий термін реакції, еластичність.	Комп. А1 20 кг	708,40
		Комп. А2 1 кг	708,40
		Комп. В2 0,3 кг	708,40
CarboCryl Wv 20кг А ₁ + 0,5кг А ₂ +1кг В ₂ 21,5 кг комплект	Ліквідація напорних течій, улаштування блокування просочення, заповнення у ґрунтах, герметизації деформаційних та температурних швів. Низька в'язкість, та короткий термін реакції.	Комп. А1 20 кг	708,40
		Комп. А2 0,5 кг	708,40
		Комп. В2 1 кг	708,40
5. Силікатні смоли			
Geoflex (Геофлекс)	Зміцнення порушених зон вугільних пластів, заповнення вугільного масиву для зменшення проникнення газів та парів, анкерування гірничих порід зі зміцненням масиву.	ком А 28 кг ком В 21 кг	809,60
Geofoam (Геофом)	Двокомпонентна активна смола для заповнення порожнин та куполів, заповнення тріщин в порушеному масиву.	комп А 35 кг комп В 30 кг	598,00
6.Герметики та пакера-ін'єктори.			
CarboLan (КарбоЛан) спецгерметик	Герметизація стиків та швів з/б конструкцій, склеювання металу, алюмінію, скла, пвх, бетону, кераміки, деревини та ін. Можливо наносити на вологу поверхню, та герметизація під водою.	600мл (0,9кг) шт.	724,00
Fix PU (Фікс ПУ)	Однокомпонентний поліуретановий герметик для герметизації швів, примикань, металу, бетону, кераміки, пвх, деревини.	600мл (0,83кг)	326,00
Пакер 13 x 110мм	Ін'єктори-пакери для ін'єктування поліуретанових, епоксидних смол, розчинів , суспензій	шт.	74,00
Пакер 13 x 300мм	Ін'єктори-пакери для ін'єктування поліуретанових, епоксидних смол, розчинів , суспензій	шт.	138,00