



ТОВ "МАСТЕРГРУП УКРАЇНА"

01054, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37,

02125, м. Київ, вул. Старосільська, 1,

ЄДРПОУ 44220187






тел.офіс: +38 044 229 33 08, +38 095 380 88 87

моб.: +38 066 793 77 47, +38 098 349 99 96



www.amg-ua.com

Вих. № 02/2501022 від 25/01/2022р.


ВОРОНКИ ПОКРІВЕЛЬНІ З ФАРТУХОМ (УКРАЇНА)

Зовнішній вигляд	Найменування	Діаметр випуска, мм	Висота випускного патрубку, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.
	Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом для більшого прилягання гідро-, пароізоляції до воронки, а її корпусу до площини покрівлі, з листоприймачем, з прижимним фланцем із нержавіючої сталі, з бітумним (або ПВХ) фартухом.	DN75, DN110	100	850,00
		DN110	600	1000,00
	Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом для більшого прилягання гідро-, пароізоляції до воронки, а її корпусу до площини покрівлі, з листоприймачем, з прижимним фланцем із нержавіючої сталі, з бітумним (або ПВХ) фартухом та системою обігріву.	DN75, DN110	100	1350,00
		DN110	600	1500,00
	Аератор для плоских покрівель з бітумним (або ПВХ фартухом)	DN110	600	600,00

ПАРАПЕТНІ ВОРОНКИ (ТУРЦІЯ)

Зовнішній вигляд	Найменування	Діаметр випуска, мм	Висота випускного патрубку, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.
	Воронка парапетна (бокова) застосовується для відводу води через покрівельні або балконні парапети. Ширина x Висота: 300x210мм	DN100	280	450,00
	Листоприймач	-	-	200,00

ТРАПИ КАНАЛІЗАЦІЙНІ (УКРАЇНА)

Зовнішній вигляд	Найменування	Діаметр випуска, мм	Висота випускного патрубку, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.
	Трап вертикальний DN110, з решіткою із нержавіючої сталі 150x150			170,00
	Трап вертикальний DN110, з чугунною решіткою 150x150			200,00

Примітка 1: ВСІ покрівельні воронки можуть надставлятись одна на одну і жорстко кріпитися між собою надставними елементами, або герметично через кільце ущільнювача, або через дренажне кільце. Таким чином при використанні воронки можна виконати багато складних і простих покрівель за своєю конструкцією та типом.
Примітка 2: ВСІ покрівельні воронки можуть бути оснащені системою обігріву включає в себе обід фіксації, в якій вкладається саморегулюючий кабель і тримає його біля корпусу воронки. Використовуваний саморегулюючий кабель з робочою напругою 220В, потужністю 15Вт змінює свою тепловіддачу залежно від температури навколишнього середовища.