



ТОВ "МАСТЕРГРУП УКРАЇНА"  
 01054, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37,  
 02125, м. Київ, вул. Старосільська, 1,  
 ЄДРПОУ 44220187  
 тел.офіс: +38 044 229 33 08, +38 095 380 88 87  
 моб.: +38 066 793 77 47, +38 098 349 99 96  
 www.amg-ua.com

Вих. № 02/2501022 від 25/01/2022р.

### ВОРОНКИ ПОКРІВЕЛЬНІ (УКРАЇНА)

Зовнішній вигляд	Найменування	Діаметр випуска, мм	Висота випускного патрубку, мм	Ціна з ПДВ, грн./шт.
	Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом для більшого прилягання гідро-, пароізоляції до воронки, а її корпусу до площини покрівлі, з листоприймачем.	DN110	100	300,00
		DN110	600	450,00
	Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом для більшого прилягання гідро-, пароізоляції до воронки, а її корпусу до площини покрівлі, з листоприймачем та системою обігріву.	DN110	100	800,00
		DN110	600	950,00
	Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом для більшого прилягання гідро-, пароізоляції до воронки, а її корпусу до площини покрівлі, з листоприймачем, з прижимним фланцем із нержавіючої сталі	DN75, DN110	100	750,00
		DN110	600	900,00
	Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом для більшого прилягання гідро-, пароізоляції до воронки, а її корпусу до площини покрівлі, з листоприймачем, з прижимним фланцем із нержавіючої сталі та системою обігріву.	DN75, DN110	100	1250,00
		DN110	600	1400,00
	Листоприймач із поліпропілену	DN120		60,00
	Кільце дренажне для відводу стічних вод з нижніх шарів покрівлі	DN120		200,00
	Перехід ремонтний	DN110/100		450,00
	Система обігріву (обід фіксації та нагрівальний елемент для укладки та кріплення саморегулюючого кабелю до корпусу воронки)	DN110		500,00
	Аератор для плоских покрівель	DN110	600	450,00
	Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом для більшого прилягання гідро-, пароізоляції до воронки, а її корпусу до площини покрівлі, з листоприймачем, з прижимним фланцем із нержавіючої сталі	DN160	345	2000,00
	Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом для більшого прилягання гідро-, пароізоляції до воронки, а її корпусу до площини покрівлі, з листоприймачем, з прижимним фланцем із нержавіючої сталі та системою обігріву.	DN160	345	3200,00

Примітка 1: ВСІ покрівельні воронки можуть надаватися одна на одну і жорстко кріпитися між собою надставними елементами, або герметично через кільце ущільнювача, або через дренажне кільце. Таким чином при використанні воронок можна виконати багато складних і простих покрівель за своєю конструкцією та типом.

Примітка 2: ВСІ покрівельні воронки можуть бути оснащені системою обігріву. Система обігріву включає в себе обід фіксації, в який вкладається саморегулюючий кабель і тримає його біля корпусу воронки. Використовуваний саморегулюючий кабель з робочою напругою 220В, потужністю 15Вт змінює свою тепловіддачу залежно від температури навколишнього середовища.