Колодка 11-полюсная — подходящий аксессуар для следующих устройств

Страница

HF10FH | 3 переключающих контакта | 230 В AC 118

HF10FH | 3 переключающих контакта | 24 В AC 118

HF10FH | 3 переключающих контакта | 24 В DC 118

Колодка 14-полюсная — подходящий аксессуар для следующих устройств

Страница

R274 | 4 переключающих контакта | 12 В DC 119

R274 | 4 переключающих контакта | 24 В DC 119

R274 | 4 переключающих контакта | 24 В DC 119

R274 | 2 переключающих контакта | 24 В DC 118

R274 | 4 переключающих контакта | 230 В AC 119

R274 | 2 переключающих контакта | 230 В AC 118

R274 | 4 переключающих контакта | 230 В AC 119

Подходящие аксессуары для колодки 14-полюсн., 3-стержн.

Страница

Хомут пластиковый для R274 150

Проволочный хомут 149

Соединительный мостик, 5-полюсн. 148

Колодка, 11-полюсн.

11-полюсная колодка для стандартных промышленных реле с витовыми клеммами. Расположение всех металлических деталей обеспечивает защиту от прикосновения большими поверхностями. Колодка подходит для HF10FH(JQX-10FH).

- колодка Undecal
- встроенное быстродействующее крепление для шины DIN
- не содержащие кадмия контакты

Класс применения	HMF согласно DIN 40040 -25 °C / +100 °C / меньше либо равно 75 %
Температура окружающей среды	+80 °C
Защита от прикосновения	стандарт VBG 4
Сечение соединительного провода	2 x 2,5 мм²
Нагрузочная способность по току	10 A
Рабочее напряжение	300 В AC
Группа изоляции	C 250 согласно VDE 0110
Испытательное напряжение	3,5 кВ эфф. / 60 с
Сопротивление изоляции	более 1010 Ом
Путь тока утечки	4 мм согласно VDE 0110
Кратчайшее пробивное расстояние по воздуху	2,5 мм согласно VDE 0110
Сопротивление утечке тока по поверхности	CTI 300
Размеры корпуса Ш x В x Г	38,2 x 61,6 x 26 мм
Вес	55 г
Диапазон рабочих температур	от 0 °C до +55 °C
Диапазон температур хранения	от -20 °C до +70 °C

Схема соединений



Арт. №	Цвет	Особенность 1	Особенность 2	EAN
110117	черный			4250184120254

Колодка, 14-полюсн.

14-полюсная колодка для стандартных промышленных реле с витовыми клеммами. Расположение всех металлических деталей обеспечивает защиту от прикосновения большими поверхностями. Колодка подходит для R274.

- опциональный хомут
- встроенное быстродействующее крепление для шины DIN
- маркировка клемм согласно EN 50022
- разделенные вход и выход

Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	300 В AC
Электрическая прочность	
Катушка/контакт	4000 В / 50 Гц / 1 мин
Группа изоляции	VDE 0110b C250
Температура окружающей среды	+70° C
Защита от прикосновения	стандарт VBG 4
Сечение одножильного соединительного провода	2 x 2,5 мм²
Многопроволочный гибкий провод с кабельным зажимом	2 x 1,5 мм²
Момент затяжки болта	макс. 0,8 Нм
Размеры корпуса Ш x В x Г	27,2 x 75 x 61,2 мм
Вес	63 г
Диапазон рабочих температур	от 0 °C до +55 °C
Диапазон температур хранения	от -20 °C до +70 °C
Степень защиты	IP20

Схема соединений

Арт. №	Цвет	Особенность 1	Особенность 2	EAN
110175	черный			4250184120414

Members of METZ CONNECT
RIA CONNECT BTR NETCOM MCQ TECH