



ПРОФЕСІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЛИВУ



ТОВ - "Інтернет-магазин Домус"

Адреса - м. Харків, вул Коцарська, 3
Телефон - +380 (93)103-67-72

Особа - Марина Власенко

Email - internetmarketdomus@gmail.com

*Ціна вказана в доларах США, оплата здійснюється в грн.

ПРАЙС-ЛИСТ 2023 року.

Модель	Опис	Хар-ки	Ціна в \$	Монтажна ціна в \$
ВИСУВНІ РОТОРНІ ДОЩУВАЧІ				
PGJ- 04	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	13,28	12,62
PGP-ADJ	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, без зворотн. клап.	6,4 - 15,8	13,65	12,97
PGJ- 06	Регульований сектор 40-360°, Н = 15 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	28,25	26,84
PGJ- 12	Регульований сектор 40-360°, Н = 30 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	39,68	37,70
PGP-04 (Ultra)	Регульований сектор 50-360°, Н = 10 см, без зворотн. клап.	4,9 - 14,0	14,9	14,16
PGP-12-CV	Регульований сектор 40-360°, Н = 30 см, без зворотн. клап.	8,5-15,8	41,6	39,52
I-20-04	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап.	4,9 - 14,0	25,53	24,25
I-20-04-SS	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап., сталевий	4,9 - 14,0	35,75	33,96
I-25-04-B	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап.	11,9 - 21,6	58,17	55,26
I-25-04-SS-B	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап., сталевий	11,9 - 21,6	74,25	70,54
I-40-04-SS-B	Регульований сектор 40-360°, Н=10 см, із зворотн. клап., сталевий	13,4 - 23,2	112,4	106,78
I-40-04-SS-ON-B	Регульований сектор 40-360°, Н=10см, із зворотн.клап., сталевий із протилежно напрямленими соплами	15,2 - 23,2	131,14	124,58
I-90-ADV-B	Регульований сектор 40-360°, із зворотн. клап., Н=7,6 см	до 27 м	209,23	198,77
I-90-36V-B	Всенаправлений, із зворотн. клап, Н=7,6 см	до 30 м	209,23	198,77
key-rotor	Ключ для регулювання роторів		1,25	1,19

ДОЩУВАЧІ ТИПУ "СПРЕЙ"











PROS-00	Не висувний, без форсунки	згідно підібраної форсунки	1,36	1,29
PROS-04	Висота висувної частини Н = 10 см, без форсунки		2,5	2,38
PSU-04	Висота висувної частини Н = 10см, без форсунки		2,65	2,52
PSU-04-10A	Регульований, висота висувної частини Н = 10 см, без фільтру		3,48	3,31
PSU-04-12A	Регульований, висота висувної частини Н = 10 см, без фільтру		3,48	3,31
PSU-04-15A	Регульований, висота висувної частини Н = 10 см, без фільтру		3,48	3,31
PSU-04-17A	Регульований, висота висувної частини Н = 10 см, без фільтру		3,48	3,31
PSU-04-5SS	Регульований, висота висувної частини Н = 10 см		3,63	3,45
PROS-06	Висота висувної частини Н = 15 см, без форс., без бокового під'єднання		9,33	8,86
PROS-06-SI	Висота висувної частини Н = 15 см, без форс., з боковим під'єднанням		10,48	9,96
PROS-12	Висота висувної частини Н = 30 см, без форс., без бокового під'єднання		14,88	14,14
PROS-12-SI	Висота висувної частини Н = 30 см, без форс., з боковим під'єднанням		17	16,15
PROS-12-PRS40-CV	Дощувач для роторів Н = 15 см, зі стабітиску 2,8, зі звор. клап., без форс.		10,78	10,24
437400SP	Зворотній клапан для дощувача PROS, INST		1,18	1,12




ФОРСУНКИ РОТАТОРИ

MP 800SR90	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	1,8-3,5	9,43	8,96
MP 800SR360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	1,8-3,5	9,43	8,96
MP 100090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	2,5-4,6	9,43	8,96
MP 1000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	2,5-4,6	9,43	8,96
MP 1000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	2,5-4,6	9,43	8,96
MP 200090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	4-6,4	9,43	8,96
MP 2000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	4-6,4	9,43	8,96
MP 2000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	4-6,4	9,43	8,96
MP 300090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	6,7-9,1	9,43	8,96
MP 3000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	6,7-9,2	9,43	8,96
MP 3000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	6,7-9,3	9,43	8,96
MP 350090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	10,1-10,7	9,43	8,96
MP RCSS15	правостороння полосова форсунка (полив полососою вліво)	1,5x4,6	9,43	8,96
MP LCS515	лівостороння полосова форсунка (полив полососою вправо)	1,5x4,6	9,43	8,96
MP SS530	полосова форсунка (полив полососою)	1,5x9,2	9,43	8,96
MP CORNER	форсунка ротатор із сектором поливу 45-105°	2,5-4,5	9,43	8,96
MP TOOL	ключ для регулювання форсунки MP		1,23	1,17
ФОРСУНКИ для дощувачів типу "спрей"				
Форсунка з регульованим сектором поливу				
4-A, 6-A, 8-A, 10-A, 12-A, 15-A, 17-A	форсунка регульована 0-360°	2,1-5,5	1,50	1,43
Форсунка для поливу полососою				
CS-530	полоса із центральної точки	1,5 x 9,1	1,75	1,66
LCS-515	полоса із лівого та правого кута	1,5 x 4,6	1,75	1,66
SS-530	бокова полоса	1,5 x 9,1	1,75	1,66
RCS-515	полоса із лівого та правого кута	1,5 x 4,6	1,75	1,66
SS-918	боковая полоса	2,7 x 5,5	1,75	1,66
ES-515	полоса із кінцевої точки	1,5 x 4,6	1,75	1,66



КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ

	ELC 401i-E	Для управління 4 зонами (внутрішній)	63,48	60,31
	ELC 601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній)	74,98	71,23
	X-CORE-401i-E	Для управління 4 зонами (внутрішній)	87,48	83,11
	X-CORE-601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній)	99,98	94,98
	X-CORE-801i-E	Для управління 8 зонами (внутрішній)	122,23	116,12
	X-CORE-401-E	Для управління 4 зонами (зовнішній)	134,95	128,20
	X2-401-E	4 зони (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND Wi-Fi	137,48	130,61
	X-CORE-601-E	Для управління 6 зонами (зовнішній)	155,7	147,92
	X2-601-E	6 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND Wi-Fi	157,18	149,32
	X-CORE-801-E	Для управління 8 зонами (зовнішній)	186,88	177,54
	X2-801-E	8 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND Wi-Fi	199,98	189,98
	X2-1401-E	14 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND Wi-Fi	325,88	309,59
	PC-401E	4 зони, з можливістю розширення до 16 зон (зовнішній)	211,95	201,35
	PCM-300	Модуль розширення на 3 зони для контролера PC	73,05	69,40
	PCM-900	Модуль розширення на 9 зон для контролера PC	270,79	257,25
	PCC-1201i-E	Для управління 12 зонами (внутрішній)	342,39	325,27
	PCC-1201-E	Для управління 12 зонами (зовнішній)	354,63	336,90
	I2C-800PL	8 зон, з можливістю розширення до 38 зон (зовнішній) пластиковий	487,91	463,51
	I2C-800M	8 зон, з можливістю розширення до 54 зон (зовнішній) металевий	1027,17	975,81
	ICM-400	Модуль розширення на 4 зони для контролера I2C	138,18	131,27
	ICM-800	Модуль розширення на 8 зон для контролера I2C	255,57	242,79
	ICM-2200	Модуль розширення на 22 зони для контролера I2C	501,35	476,28
	154628	Трансформатор 220/24 V (ICC, I-CORE)	31,75	30,16
	545800	Трансформатор 220/24 V (PRO-C, X-CORE-зовнішн.)	35,72	33,93




АВТОНОМНІ КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ, 9 ВОЛЬТ

	NODE-100-Valve-B	Автономний, для управління 1 ел/м клапаном	141,08	134,03
	NODE-200	Автономний, для управління 2 ел/м клапанами	196,01	186,21
	NODE-400	Автономний, для управління 4 ел/м клапанами	231,65	220,07
	NODE-600	Автономний, для управління 6 ел/м клапанами	267,27	253,91
	NODE-BT-100-Valve-B	Автономний, для керування через Bluetooth 1-м ел/м клапаном	159,9	151,91



КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ З WI-FI (Hydrawise)

	HC-601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній), Wi-Fi	393,83	374,14
	HC-1201i-E	Для управління 12 зонами (внутрішній), Wi-Fi	460,83	437,79
	WAND Wi-Fi	Модуль для контролерів X2, для підключення до Hydrawise	154,48	146,76
	RHC-601E	Для управління 6 зонами (зовнішній), Wi-Fi	411,68	391,10
	RHC-601i E	Для управління 6 зонами (внутрішній), Wi-Fi	433,35	411,68
	RHC-1201E	Для управління 12 зонами (зовнішній), Wi-Fi	487,6	463,22
	RHC-2401E	Для управління 24 зонами (зовнішній), Wi-Fi	985,07	935,82
	HC-100-FLOW-B	виратомір води для контролера HC, RHC, HCC 1"	284,39	270,17
	HC-150-FLOW-B	виратомір води для контролера HC, RHC, HCC 1 1/2"	567,76	539,37




ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КЛАПАНИ

	PGV-100G-B	1", прямоочний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1")	21,88	20,79
	PGV-101G-B	1", прямоочний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1")	23,18	22,02
	PGV-100MM-B	1", прямоочний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ЗР	(д - 1")	21,88	20,79
	PGV-101MM-B	1", прямоочний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ЗР	(д - 1")	23,18	22,02
	PGV-151-B	1,5", прямоочний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1,5")	73,55	69,87
	PGV-201-B	2", прямоочний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 2")	87,78	83,39
	ICV-151G-B	1,5", прямоочний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1,5")	90,98	86,43
	ICV-201G-B	2", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 2")	117,73	111,84
	ICV-301-B	3", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 3")	385,35	366,08
	606800	соленоїд для пластикових електроклапанів постійного струму		12,75	12,11
	458200	соленоїд для пластикових електроклапанів змінного струму		21,4	20,33
	332100SP	діафрагма для електромагнітних клапанів PGV 1"		10,93	10,38
	key-pgv	Ключ для регулювання клапанів Hunter PGV101		1,63	1,55

МЕТЕОСТАНЦІЇ ТА ДАТЧИКИ

	MWS	мініпогодна станція дощ-вітер		279,03	265,08
	MWS-FR	мініпогодна станція дощ-вітер-мороз		330,79	314,25
	SOLAR SYNC -SEN	датчик сонячної синхронізації		133,12	126,46
	SOIL-CLIK	датчик вологості ґрунту		162,33	154,21
	MINI-CLIK	датчик дощу з регулюванням опадів (3-25 мм)		43,5	41,33
	RAIN-CLIK	датчик дощу		43,5	41,33

ГНУЧКІ З'ЄДНУВАЛЬНІ КОЛІНА (для монтажу дощувачів)

	SJ-7506	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см		2,88	2,74
	SJ-7512	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см		3,2	3,04
	SJ-506	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см		2,53	2,40
	SJ-512	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см		3,03	2,88
	SJ-706	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 15 см		2,78	2,64
	SJ-712	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 30 см		3,2	3,04
	HSBE-050	Коліно 1/2" ЗР		0,34	0,32
	HSBE-075	Коліно 3/4" ЗР		0,38	0,36
	FLEX-SG	Шланг FLEX-SG Hunter		1,48	1,41
	FLEX-SG/1	Шланг (30 метрів бухта)		44,48	42,26