

## Технічна інформація

# TITANIUM DIOXIDE (ДІОКСИД ТИТАНУ)

## RC 823

### Тип

RC 823 – мікронізований рутиловий пігмент виготовлений сульфатним процесом компанією CINKARNA CELJE – Словенія. Пігмент рещітчасто-стабілізований алюмінієм та поверхньо-оброблений сполуками алюмінію та кремнію. Спеціальна органічна обробка забезпечує хороші відмінну дисперсність та високий ступінь блиску.

### Застосування

- Дисперсійні фарби (для зовнішніх та внутрішніх робіт)
- Промислові та декоративні покриття (на водній та розчинній основі)
- Пакетні лаки
- Грунтовки
- Порошкові покриття (для зовнішніх та внутрішніх робіт)
- Мастербатчі
- Штукатурні фарби
- Матеріали для вирівнювання поверхонь

### Технічні характеристики

<b>Вміст TiO<sub>2</sub></b>	Мін. 94.0 %	ISO 591-1*
<b>Класифікація</b>	R2	ISO 591
<b>Маслоємність</b>	18 – 21 г/100 г	ISO 787-5
<b>Втрати при прожарюванні 105 °C **</b>	Макс. 0.5 %	ISO 787-2
<b>pH</b>	7,0 – 8,0	ISO 787-9
<b>Залишок на ситі (40 μm)</b>	Макс. 0,01 %	ISO 787-7
<b>CIE Lab (порошок)</b>		
<b>L*</b>	Мін. 97.5	Внутрішній метод
<b>b*</b>	Макс. 2.5	Внутрішній метод

\* - визначення XRF контролюється стандартом ISO 591-1

\*\* - при фасуванні

### Упаковка

- Багаторазові паперові мішки по 25кг, складені по 40 мішків на піддон, обгорнуті стрейч-плівкою, придатні для переробки.
- Біг-беги до 1000кг.
- Насипом до 23т під замовлення.