



Щит в/у з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS

VR118TD

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	40
Можливість блокування	ні

Матеріали

Колір	Білий
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

Розміри

Глибина занурення	72 mm
Глибина встановленого виробу	91,4 mm
Внутрішня глибина	72 mm
Висота встановленого виробу	226 mm
Висота установки	208 mm
Ширина встановленого виробу	416 mm
Ширина в модулях	18

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Обладнання

Кількість рядів у щиті	1
Кількість секцій у щиті	1
Кількість рядів	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP40
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	так

Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------