

YCW-300

Чеквеєр загального використання

Як це працює?

Чеквеєр - це автоматична машина для перевірки ваги упакованих товарів. Чеквеєр здійснює динамічне зважування під час руху продукції по

конвеєру. При відхиленні вагових параметрів продукту від заданих меж, система зупиняється, або некондиційний продукт видаляється з лінії за допомогою відбраковщика.

Такі чеквеєри широко використовуються у різноманітних галузях промисловості, зокрема у фармацевтичній, хімічній, харчовій, пивобезалкогольній тощо. Їх використання дозволяє заощаджувати кошти через відсутність надлишкової ваги продукції, зниження собівартості процесу контролю за рахунок підвищення продуктивності та зменшення використання ручної праці.

Особливості:

- Система формує виробничі звіти
- Легко інтегрувати у існуючі виробничі потужності за рахунок регульованої висоти обладнання
- Міцна та жорстка конструкція розрахована на довговічне використання
- Вбудована система управління з сенсорним екраном проста у використанні, має парольований захист користувача
- Тривалість зберігання виробничих звітів до 1 року з можливістю експорту на USB-носії або за допомогою опційного Bluetooth-підключення
- Можливість підключення декількох машин для кращого управління



Eurojet Ltd
of.150, 2 Lisova str.,
Brovary, Kiev reg.,
Ukraine, 07400

tel.: +380 44 593 1660
Hotline: 0800 214 123
e-mail: info@eurojet.com.ua
web: www.eurojet.com.ua

ТОВ "Євроджет"
оф. 150, вул. Лісова,2,
м. Бровари, Київська обл.,
Україна, 07400.

тел +380 44 593 1660
0800 214 123
info@eurojet.com.ua
www.eurojet.com.ua



Характеристики та моделі:

Модель		YCW-210	YCW-300
Межі вимірювання		≤1000 г	≤3000 г
Точність вимірювання		± 0,3 г ~ ± 1 г	± 0,5 г ~ ± 2 г
Мінімальне відхилення		0,1 г	0,1 г
Швидкість руху		20 ~ 100 м / хв	20 ~ 90 м / хв
Допустимі розміри продукту	Довжина	≤280 мм	≤300 мм
	Ширина	≤200 мм	≤290 мм
Зважувальний конвеєр	Довжина	400 мм	450 мм
	Ширина	210мм	300 мм
Електроживлення		220 В ± 10% 50 Гц (60 Гц)	
Управління		Сенсорний екран	
Блок управління		Високошвидкісний аналогово-цифровий дискретний модуль	
Кількість програм		99	
Відбраковщик		Поворотний важіль / повітряний потік / штовхач / вільне падіння	
Зовнішнє середовище		Температурний режим 0-40 °С, Вологість 30-95%, без конденсації	
Конструкція корпусу		Нержавіюча сталь SUS304	

