

# eurocol

# 888

the strong connection



## EUROCLEAN UNI

Універсальний засіб для очищення та догляду. Для регулярного догляду та чищення всіх водонепроникних покриттів: покритий лаком паркет, вінілові та ПВХ-покриття, каучук, натуральний лінолеум, натуральні та штучні камені, лінолеум, ламінату, Eurocol Surface та ін.

### ОПИС ПРОДУКТУ

Основа	Розчинні у воді тензиди та ароматизатори.
Колір	Прозорий.
Консистенція	Рідка

засіб з очищення та догляду на основі розчинного у воді воску

- має брудовідштовхувальні властивості
- зносостійкий і запобігає ковзанню при висиханні
- не вимагає полірування
- не утворює шарів
- не дратує шкіру
- нейтральний показник рН
- приємний запах
- швидковисихаючий засіб

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата	Залежно від ступеня забруднення.
Займистість	Не займається.
Морозостійкість	Ні.

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для регулярного догляду та чищення всіх водонепроникних покриттів: вкритий лаком паркет або корок, ПВХ-покриття, каучук, натуральний лінолеум, ламінат, Eurocol Surface, натуральні та штучні камені та ін.

### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Умови зберігання	У нерозкритій заводській упаковці за температури 5 - 25 °C
Інструмент	Тканина без ворсу.
Співвідношення для змішування	Приблизно 40 мл на 8 л води для протирання.
Час підсушування	По сухій поверхні можна ходити.
Термін зберігання	36 місяців.
Очищувач	Вода.
Морозостійкість	Ні.

\* Надані значення є лабораторними, які, з огляду на велику варіативність кліматичних умов, складу чорнової підлоги та товщини шару, є лише орієнтовними значеннями.

#### Основа:

- Паркетні і коркові підлоги мають бути повністю закриті.

- Великі забруднення мають бути попередньо видалені.

#### Інструкція із застосування:

- Для інтенсивного первинного догляду: розведеною з водою емульсією (10-20 %) помити підлогу і після висихання відполірувати (180 - 2000 U/хв).
- Для регулярного догляду та чищення: розведеною з водою емульсією (0,5 - 1%) помити підлогу. Можна застосовувати в розведеному вигляді 0,25-0,5 % для чищення за допомогою мийних машин.
- Як очищувач: у виняткових випадках можна використовувати 20% емульсією як очищувач плям.
- Для ретельного чищення: для очищення після завершення будівельних робіт або ж проміжного очищення в період їх проведення застосовувати 5 % розведену емульсією. За необхідності висохла поверхню відполірувати (полірування ущільнює захисний шар і робить його більш зносостійким).
- Для швидкості та спрощення прибирання сильних забруднень використовуйте однодискові машини з 1500 об/хв.
- Для застосування в мийних машинах: розведіть засіб у співвідношенні 100 мл на 8 л води.
- Для полірування використовуйте однодискові машини.

---

#### ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

---

Паспорт безпеки надається за запитом.

---

#### УПАКОВКА

---

Артикул	Назва	Упаковка	Штрих-код	Кількість на палеті
888	Euroclean Uni	0,75 л		480 шт.
888	Euroclean Uni	5 л	4026956149576	96 шт.