

FARBMANN

WASCHMITTEL 0-30 WB

**ЛУЖНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ ПЕРЕД
ФАРБУВАННЯМ**



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Концентрований, лужний миючий засіб для очистки та попередньої обробки нових та раніше пофарбованих поверхонь. Використається зовні та всередині приміщення.

Миючий засіб застосовується для:

1. очищення різних типів нових та раніше пофарбованих поверхонь від бруду, жирних та масляних плям та інших сторонніх забруднень перед подальшим фарбуванням;
2. покращення адгезії лакофарбових матеріалів до раніше пофарбованих поверхонь, в том числі гладких та глянсових;
3. догляду за пофарбованими поверхнями.

Засіб підходить для очищення мінеральних, дерев'яних, металевих, пластикових та керамічних поверхонь.

Застосовується для поверхонь вкритих водно-дисперсійними, алкідними, епоксидними та поліуретановими лакофарбовими матеріалами.

Застосовується для миття стін, підлог, меблів, дверей, будівельних матеріалів, виробів з кольорових металів.

Увага! Оброблену поверхню після закінчення дії миючого засобу необхідно ретельно промити водою.

ВЛАСТИВОСТІ

- поставляється у вигляді концентрату;
- за рахунок відмінного проникання миючого засобу між брудом та основою, повністю змочується поверхня. Це дозволяє більш якісно очистити та підготувати поверхню до подальшого оздоблення;
- варіанти використання:
 - **не розведеним** - очищення та **матування** пофарбованих поверхонь;
 - **1 частина** миючого засобу : **5 частин** води – для очищення та підготовки до фарбування сильно забруднених поверхонь;
 - **1 частина** миючого засобу : **10 частин** води – для очищення та підготовки поверхонь покритих фарбами та інших поверхонь.
- відмінно підходить для миття сильно забруднених поверхонь у випадках, коли потрібна висока ефективність;
- догляд за пофарбованою поверхнею;
- полегшує шліфування поверхні та покращує адгезію нових шарів фарби/лаку;
- добре розподіляється по поверхні, без різкого неприємного запаху;
- ефективне знежирення металевих, дерев'яних, пластикових та інших поверхонь.

Додаткову інформації Ви знайдете, перейшовши по QR-коду зазначеному вище.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Лужний водний розчин розчинників, ПАР та функціональних добавок.
Густина	Близько 1,0 кг/л.
Витрата	На витрату впливає: тип оброблюваної поверхні, ступеня забрудненості, методу та умов нанесення, розмір втрат при нанесенні та інші фактори.
Співвідношення розведення	- в нерозведеному вигляді; - 1:5; - 1:10.
Розчинник	Вода.
Колір	Безбарвний.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, щіткою, губкою або розпиленням.
Час дії та життєздатності приготованої суміші	Час дії залежить від ступеню забруднення поверхні, але не менше 20 хвилин. Життєздатність приготованої суміші: 24-36 годин (у закритій тарі).
РН робочої суміші	11 -14.
Зберігання та транспортування	Не допускати заморожування миючого засобу! Зберігати в щільно закритій тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +30°C, оберігаючи від впливу вологи і прямих сонячних променів. Не зберігати поряд с приладами опалення. Термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. У нещільно закритій тарі властивості продукту можуть змінюватися.
Тара	2 л; 5л.
Нормативний документ	ТУ 20.4-24726322-004.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка перед обробленням

Захистити поверхні, які можуть бути пошкоджені від впливу засобу. Перед очищенням захистити розташовані поблизу рослини, а також предмети, що не потребують обробки.

Перед початком очищення рекомендується випробувати вплив засобу (концентрату або розведеного) на невеликій ділянці поверхні, що підлягає обробці.

Увага! Розчин високої концентрації може зашкодити поверхням, які не потребують фарбування.

Приготування робочої суміші

Змішати з водою згідно з інструкції в чистій, пластмасовій тарі, добре перемішати.

НЕ змішувати з іншими засобами!

Обов'язково! При приготуванні та роботі з миючим засобом використовувати гумові рукавички.

Нанесення

Миючий засіб необхідної концентрації рівномірно та в достатній кількості наноситься на поверхню пензлем, щіткою, розпиленням, не допускаючи пропусків. Наносити миючий засіб необхідно в напрямку знизу-вгору. Це дозволить уникнути смуг, які можуть з'явитися, якщо роботу виконувати в протилежному напрямку. Дати розчину подіяти протягом декількох хвилин, потім протерти поверхню щіткою. Під час дії засобу не допускати висихання обробленої поверхні. При необхідності повторити обробку.

Обов'язково! Після обробки, поверхню ретельно промити чистою водою в напрямку зверху вниз за допомогою, наприклад, обприскувача.

Слідкувати, щоб на поверхні не залишалося залишків миючого засобу (це може негативно вплинути на подальшу обробку поверхні).

Перед подальшою обробкою або фарбуванням поверхня повинна бути ретельно висушена.

Робочі інструменти промити водою.

Очищення інструментів Охорона праці

УВАГА! МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ! При приготуванні і застосуванні суміші необхідно використовувати захист: спецодяг, рукавички, засобами захисту очей / обличчя! При нанесенні розпиленням необхідно використовувати засоби захисту органів дихання. При попаданні складу в очі, рясно промити водою та при необхідності звернутися до медичного закладу. Використовувати тільки при забезпечені відповідного рівня вентиляції робочого місця. Зберігати в місці, недоступному для дітей та тварин.

Охорона навколишнього середовища

Не виливати у каналізацію, водойма або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді та перевірена у зазначений в технічній специфікації день. Якість матеріалу забезпечується системою якості, що повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001. З виходом нового видання ця інформація втрачає силу. Як виробник фірма не може нести відповідальність за збиток, завданий застосуванням матеріалу не відповідно до виданої фірмою інструкції із застосування або в разі використання за неправильним призначенням.