

irritec® Компенсирующая давление мультисезонная капельная трубка

Multibar® отлично подходит для установок на площадках с перепадом высот и там, где при большой длине ветви требуется равномерный водовылив в каждой точке системы и точная подача воды, например для сортов винограда, из которых изготавливают марочные вина.

Multibar®

Характеристика капельниц


Номинал. Ø	Ном. водовылив л/ч при 2,0 бар	Рекомендуемая фильтрация	Цвет	Соотн. давление, бар/водовылив, л/ч							
				0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
16	1,10	155 mesh	Red	0,91	1,04	1,08	1,13	1,15	1,15	1,15	1,13
	1,60	155 mesh	Blue	1,56	1,58	1,55	1,60	1,62	1,65	1,62	1,60
	2,10	155 mesh	Black	2,05	2,12	2,12	2,10	2,10	2,09	2,08	2,06
	2,90	155 mesh	Brown	2,86	2,92	2,96	2,98	2,94	2,91	2,85	2,80
	3,80	155 mesh	Green	3,70	3,84	3,85	3,92	3,94	3,92	3,88	3,81
20	1,60	155 mesh	Blue	1,54	1,57	1,61	1,66	1,66	1,64	1,60	1,54
	2,10	155 mesh	Black	2,05	2,10	2,16	2,20	2,16	2,11	2,06	2,02
	2,90	155 mesh	Brown	2,78	2,95	3,04	3,03	3,03	3,01	2,96	2,92
	3,80	155 mesh	Green	3,65	3,92	3,85	3,92	3,96	3,97	3,96	3,90



Характеристика ПЭ трубки

Номинал. Ø	Толщина	Внутр. Ø	Внешн. Ø	Мах. рабочее давление	
мм	mil	мм	мм	бар	
16	35	0,9	13,8	15,6	3,0
	44	1,10	13,8	16,0	4,0
20	35	0,9	17,7	19,6	3,0
	47	1,20	17,7	20,1	4,0

Сертифицировано по стандарту ISO 9261



Multibar® D.S. Drop-Stop (без подтекания)

Характеристика капельниц

Номинал. Ø	Ном. водовылив л/ч при 2,0 бар	Рекомендуемая фильтрация	Цвет	Соотн. давление, бар/водовылив, л/ч							
				0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
16	2,2	155 mesh	Black	1,9	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3
	3,8	155 mesh	Green	3,6	3,8	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

Система Drop-stop

бар	
открытие	0,20
закрытие	0,15



PCF

Характеристика капельниц

New

Ном. водовылив л/ч при 1,0 бар	Рекомендуемая фильтрация	Цвет	Соотн. давление, бар/водовылив, л/ч						
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
1,60	155 mesh	Blue	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6
2,10	155 mesh	Black	1,9	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
3,80	155 mesh	Green	3,5	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8

Характеристика ПЭ трубки

Номинал. Ø	Толщина	Внутр. Ø	Внешн. Ø	Мах. рабочее давление	
мм	mil	мм	мм	бар	
16	24	0,6	14,8	16,0	2,0
	35	0,9	14,2	16,0	3,0
	40	1,0	14,0	16,0	3,5
20	24	0,6	18,9	20,0	1,7
	35	0,9	18,3	20,0	3,0
	40	1,0	18,1	20,0	3,5
23	40	1,0	20,8	22,8	3,0

PCF D.S. Drop-Stop (без подтекания)

Характеристика капельниц

Ном. водовылив л/ч при 1,0 бар	Рекомендуемая фильтрация	Цвет	Соотн. давление, бар/водовылив, л/ч						
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
1,60	155 mesh	Blue	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6
2,10	155 mesh	Black	1,9	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
3,80	155 mesh	Green	3,5	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8

Система Drop-stop

бар	
open	0,3
closes	0,2

Мин. рабочее давление (бар)

PCF	PCF D.S.
0,5	0,7

